

ПРАЙС-ЛИСТ Холодильные столы

Диапазон рабочих температур от **-2 до +10°C**. Работают при температуре окружающей среды до **+43°C**.

Компактный цельнозаливной корпус обеспечивает хранение большого объема охлажденных продуктов

Динамическая система охлаждения гарантирует равномерное охлаждение продуктов

Все элементы холодильной системы вынесены за пределы охлаждаемого пространства

Двухъярусный холодильный агрегат расположен в узком агрегатном отсеке и выдвигается для обслуживания

Внешние (за исключением задней стенки) и внутренние обшивки выполнены из нержавеющей стали **AISI 304**

Двери с термоизоляцией из пенополиуретана полностью изготовлены из нержавеющей стали **AISI 304**

Столешница толщиной 40 мм с бортом высотой 60 мм из нержавеющей стали AISI304 (толщина листовой стали 1,0 мм) позволяет применять ее в качестве полноценного рабочего стола.

Столешницы глубиной 700 мм гастронормированы - **GN 1/1**

Габаритные размеры столов определены стандартами размеров нейтрального и теплового оборудования

Столешницы соответствуют классу защиты электроприборов **IP24**

Базовые цены с учетом НДС

* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Холодильные столы						
Рабочий диапазон температур -2...+ 10° C, работают при температуре окр. среды до + 43° C						
Хладагент R134a . Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Линия	Объем, л	Размер, мм	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Grande	270	1200x605x850/910	TM2-G	Изготовлен из нерж стали AISI 304 2 двери. Борт	61 500
	Grande	320	1200x705x850/910	TM2GN-G	Изготовлен из нерж стали AISI 304 2 двери. Борт GN1/1	62 780
	Grande	400	1630x605x850/910	TM3-G	Изготовлен из нерж стали AISI 304 3 двери. Борт	72 450
	Grande	450	1630x705x850/910	TM3GN-G	Изготовлен из нерж стали AISI 304 3 двери. Борт GN1/1	76 060

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств