

ПРАЙС-ЛИСТ Моноблоку POLAIR Standard

Моноблоки POLAIR Standard предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры объемом до 51 м3 при внешней температуре окружающего воздуха от +10 до +40 °С. Моноблоки представляют собой полностью готовые к эксплуатации агрегаты, заправлены



Базовые цены с учетом НДС

Модель	Хладагент	Рабочий диапазон, °С	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена, Руб
MM 109 SF	R 404a	-5 ... +5	3,5 - 9,5	220	45 300
MM 111 SF	R 404a	-5 ... +5	4 - 10,1	220	50 100
MM 113 SF	R 404a	-5 ... +5	5,5 - 11,4	220	53 900
MM 115 SF	R 404a	-5 ... +5	6,5 - 12,6	220	56 500
MM 218 SF	R 404a	-5 ... +5	9,7 - 16,0	220	67 800
MM 222 SF	R 404a	-5 ... +5	12,5 - 19,5	380	70 800
MM 226 SF	R 404a	-5 ... +5	15,7 - 21,0	380	76 900
MM 232 SF	R 404a	-5 ... +5	28 - 30,0	380	97 700
MB 108 SF	R 404a	-20 ...-15	2 - 5,2	220	55 500
MB 109 SF	R 404a	-20 ...-15	2,6 - 7	220	60 490
MB 211 SF	R 404a	-20 ...-15	4,7 - 10,7	220	68 900
MB 214 SF	R 404a	-20 ...-15	6 - 13,6	380	72 900
MB 216 SF	R 404a	-20 ...-15	7,2 - 16,8	380	79 100

Базовые цены с учетом НДС

Дополнительные опции	
Зимний комплект	11 033
Комплект дистанционного управления	7 025

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных с