

ПРАЙС - ЛИСТ - Сплит-системы Standart

Сплит-системы POLAIR Standard

Сплит-система состоит из двух блоков: снаружи размещается компрессорно-конденсаторный агрегат, внутри камеры - воздухоохладитель. Наружный и внутренний блоки сплит-системы соединяются между собой медными трубками в теплоизоляции и кабелем питания и управ

Базовые цены с учетом НДС

* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Модель	Хладагент	Рабочий диапазон, °C	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	
Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом.					
SM 109 SF	R 404a	-5 ... +5	3 - 10,5	220	52 900
SM 111 SF	R 404a	-5 ... +5	4 - 12,5	220	55 900
SM 113 SF	R 404a	-5 ... +5	6 - 17,5	220	59 900
SM 115 SF	R 404a	-5 ... +5	7 - 19,8	220	67 200
SM 218 SF	R 404a	-5 ... +5	9,5 - 25,5	220	76 500
SM 222 SF	R 404a	-5 ... +5	12 - 32,9	380	83 700
SM 226 SF	R 404a	-5 ... +5	16 - 40,6	380	91 700
SM 232 SF	R 404a	-5 ... +5	25,8 - 53	380	109 000
SB 108 SF	R 404a	-20 ...-15	2,9 - 6,9	220	67 900
SB 109 SF	R 404a	-20 ...-15	3,6 - 9,0	220	73 300
SB 211 SF	R 404a	-20 ...-15	6,0 - 13,4	220	80 900
SB 214 SF	R 404a	-20 ...-15	7,1 - 15,9	380	83 990
SB 216 SF	R 404a	-20 ...-15	9,8 - 21,1	380	88 800



Сплит-системы POLAIR Standard для холодильных и морозильных камер больших объемов

Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом. Выводы блоков и концы трубок запаяны. Усовершенствованный воздухоохладитель новой конструкции повышает эффективность работы сплит-системы.

Базовые цены с учётом НДС

Модели поставляются на заказ

Модель	Хладагент	Рабочий диапазон, °C	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	
SM 337 SF	R 404a	-5 ... +5	18,0 - 50,0	380	116 500
SM 342 SF	R 404a	-5 ... +5	21,0 - 54,0	380	130 400
SB 328 SF	R 404a	-20 ...-15	14,0 - 33,0	380	134 900
SB 331 SF	R 404a	-20 ...-15	15,6 - 38,0	380	151 700



Базовые цены с учётом НДС

Дополнительные опции для всех сплит систем POLAIR - Standard	
Зимний комплект	11 033
Комплект дистанционного управления	7 025