

Новинка - 2015!

ПРАЙС - ЛИСТ Холодильные шкафы POLAIR - Standard - m

Модернизированные холодильные шкафы изготовлены из стали с полимерным покрытием, термоизоляция – пенополиуретан.

Корпус герметичный цельнозаливной.

Профессиональная динамическая система охлаждения. Подсветка LED-светильником.

Шкафы объемом 700 и 1400 л соответствуют стандарту "Гастронорм".

Вся продукция на заводе проходит 100% контроль качества.

Шкафы экономичны с точки зрения энергопотребления, эргономичны, безопасны, изготовлены с учетом самых передовых тенденций промышленного дизайна

Базовые цены с учетом НДС

* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Холодильные шкафы с металлическими дверьми Рабочий диапазон температур 0...+6° C, работают при температуре окр. среды до +40° C Хладагент R 134a. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Standard-m	500	697*1960*685	CM105-Sm	Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата 4 полки, замок, LED подсветка	35 500
	Standard-m	700	697*1960*917	CM107-Sm	Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата 4 полки, замок, LED подсветка	39 990
	Standard-m	1000	1402*1960*685	CM110-Sm	Внутренний объем 1000 л. Верхнее расположение агрегата 8 полок, замки, LED подсветка	52 700
	Standard-m	1400	1402*1960*917	CM114-Sm	Внутренний объем 1400л. Верхнее расположение агрегата 8 полок, замки, LED подсветка	59 900
Холодильные шкафы с металлическими дверьми Рабочий диапазон температур -5...+5° C, работают при температуре окр. среды до +40° C Хладагент R 134a. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Standard-m	500	697*1960*685	CV105-Sm	Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 4 полки, замок, LED подсветка	50 000
	Standard-m	700	697*1960*917	CV107-Sm	Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 4 полки, замок, LED подсветка	55 500
	Standard-m	1000	1402*1960*685	CV110-Sm	Внутренний объем 1000 л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 8 полок, замки, LED подсветка	65 500
	Standard-m	1400	1402*1960*917	CV114-Sm	Внутренний объем 1400л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 8 полок, замки, LED подсветка	75 500

Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С Хладагент R 404A. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Standard-m	500	697*1960*685	CB105-Sm	Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата. Толщина стенки 43 мм. Электрическая оттайка 4 полки, замок, LED подсветка	52 900
Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С Хладагент R 404A. Толщина стенки корпуса 61 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Standard-m	700	735*1996*950	CB107-Sm	Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 4 полки, замок, LED подсветка	57 750
	Standard-m	1400	1474*1996*950	CB114-Sm	Внутренний объем 1400 л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 8 полок, замки, LED подсветка	89 900

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств

