

**ПРАЙС-ЛИСТ Моноблоку POLAIR Standard серии RF**

Моноблоки POLAIR предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры при внешней температуре окружающего воздуха от +10 до +40 °С. Моноблоки представляют собой полностью готовые к эксплуатации агрегаты, заправлены хладагентом.

**Базовые цены с учетом НДС**

Модель	Хладагент	Рабочий диапазон, °С	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена, Руб
MM 111 RF	R 404a	-5 ... +5	4,0 - 10,1	220	37 450
MM 115 RF	R 404a	-5 ... +5	6,5 - 12,6	220	42 265
MM 218 RF	R 404a	-5 ... +5	9,7 - 17,0	220	50 718
MM 226 RF	R 404a	-5 ... +5	12,5 - 22,5	220	57 566
MB 109 RF	R 404a	-20 ... -15	2,6 - 7,0	220	45 261
MB 211 RF	R 404a	-20 ... -15	4,7 - 10,7	220	51 574
MB 214 RF	R 404a	-20 ... -15	6,0 - 13,6	380	62 702

**Базовые цены с учетом НДС**

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств