

## ПРАЙС-ЛИСТ Моноблоку POLAIR Standard

Моноблоки POLAIR Standard предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры объемом до 51 м<sup>3</sup> при внешней температуре окружающего воздуха от +10 до +40 °С. Моноблоки представляют собой полностью готовые к эксплуатации агрегаты, заправлены хладагентом



### Базовые цены с учетом НДС

Модель	Хладагент	Диапазон рабочих температур °С	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена, Руб
MM 109 SF	R 404a	-5 ... +5	3 - 7,5	220	42 809
MM 111 SF	R 404a	-5 ... +5	3,5 - 8,0	220	47 345
MM 113 SF	R 404a	-5 ... +5	4 - 10,5	220	50 936
MM 115 SF	R 404a	-5 ... +5	5 - 12,0	220	53 393
MM 218 SF	R 404a	-5 ... +5	8,0 - 17,0	220	60 512
MM 222 SF	R 404a	-5 ... +5	10,5 - 22,5	380	63 189
MM 226 SF	R 404a	-5 ... +5	12,5 - 26	380	67 022
MM 232 SF	R 404a	-5 ... +5	25,8 - 42,5	380	102 176
MB 108 SF	R 404a	-20 ...-15	2,0 - 6,5	220	52 448
MB 109 SF	R 404a	-20 ...-15	2,6 - 8,7	220	57 162
MB 211 SF	R 404a	-20 ...-15	4,7 - 13,4	220	65 111
MB 214 SF	R 404a	-20 ...-15	6,0 - 17,0	380	76 587
MB 216 SF	R 404a	-20 ...-15	7,2 - 21,1	380	83 097
MB 220 SF	R 404a	-20 ...-15	12,0 - 24,0	380	114 000

### Базовые цены с учетом НДС

Дополнительные опции (без установки)	
Зимний комплект	7 500
Комплект дистанционного управления	7 025

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств