

ПРАЙС - ЛИСТ Холодильные шкафы POLAIR - Standard с металлическими дверьми

Шкафы изготавливаются из стали с полимерным покрытием, термоизоляция – пенополиуретан. Корпус герметичный цельнозаливной. Оборудование комплектуется компрессорами ведущих европейских производителей. Шкафы объемом 700 и 1400 л соответствуют стандарту "Гастронорм". Вся продукция на заводе проходит 100% контроль качества. Шкафы рассчитаны на работу при температуре окружающей среды до +40°C.

Базовые цены с учетом НДС

*** Цена не учитывает стоимость логистических услуг**

Холодильные шкафы с металлическими дверьми Рабочий диапазон температур 0...+6° C, работают при температуре окр. среды до +40° C Хладагент R 134a. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Standard	500	697*1960*620	CM105-S	Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата 4 полки, замок, подсветка	35 500
	Standard	700	697*1960*854	CM107-S	Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата 4 полки, замок, подсветка	37 200
	Standard	1000	1402*1960*620	CM110-S	Внутренний объем 1000 л. Верхнее расположение агрегата 8 полок, замки, подсветка	48 950
	Standard	1400	1402*1960*854	CM114-S	Внутренний объем 1400л. Верхнее расположение агрегата 8 полок, замки, подсветка	53 450
Холодильные шкафы с металлическими дверьми Рабочий диапазон температур -5...+5° C, работают при температуре окр. среды до +40° C Хладагент R 134a. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Standard	500	697x1960x620	CV105-S	Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 4 полки, замок, подсветка	43 500
	Standard	700	697x1960x854	CV107-S	Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 4 полки, замок, подсветка	45 800
	Standard	1000	1402*1960*620	CV110-S	Внутренний объем 1000 л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 8 полок, замки, подсветка	57 900
	Standard	1400	1402*1960*854	CV114-S	Внутренний объем 1400л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 8 полок, замки, подсветка	63 550

Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С Хладагент R 404A. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Standard	500	697*1960*620	CB105-S	Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата. Толщина стенки 43 мм. Электрическая оттайка 4 полки, замок, подсветка	44 990
Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С Хладагент R 404A. Толщина стенки корпуса 61 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Standard	700	735*1996*884	CB107-S	Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 4 полки, замок, подсветка	51 500
	Standard	1400	1474*1996*884	CB114-S	Внутренний объем 1400 л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка 8 полок, замки, подсветка	72 900
Комбинированные шкафы с металлическими дверьми Рабочий диапазон температур 0...+6° С, / -15...-20° С, работает при температуре окр. среды до +40° С Хладагенты R134a и R404A. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Standard	700/700	1402*1960*854	CC214-S	Двухкамерный. Внутренний объем каждой камеры 700 л. Верхнее расположение агрегата 8 полок, замки, подсветка	75 500

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств