

ПРАЙС-ЛИСТ Холодильные столы

Холодильные столы POLAIR представлены моделями - средне- и низкотемпературными.

С глухими металлическими и со стеклянными дверьми. Со столешницей из нержавеющей стали или из натурального гранита (модели для пиццы).

Среднетемпературные столы с глухими дверьми работают при температуре окружающей среды до +43°C.

Диапазон рабочих температур от -2 до +10°C.

Среднетемпературные столы со стеклянными дверьми работают при температуре окружающей среды до +32°C.

Диапазон рабочих температур от +1 до +10°C - оптимальный для хранения напитков и продуктов.

Низкотемпературные работают при температуре окружающей среды до +32°C. Диапазон рабочих температур не выше -18°C.

Компактный цельнозаливной корпус обеспечивает надежное хранение большого объема продуктов при высоких внешних температурах

Динамическая система охлаждения гарантирует равномерное охлаждение продуктов

Все элементы холодильной системы вынесены за пределы охлаждаемого пространства

Двухъярусный холодильный агрегат расположен в узком агрегатном отсеке и выдвигается для обслуживания

Внешние (за исключением задней стенки) и внутренние обшивки корпуса выполнены из нержавеющей стали

Двери с термоизоляцией из пенополиуретана полностью изготовлены из нержавеющей стали. Рамы стеклянных дверей с заменяемыми стеклопакетами изготовлены из алюминия.

Столешница толщиной 40 мм с бортом высотой 60 мм из нержавеющей стали (толщина листовой стали 1,0 мм) позволяет применять ее в качестве полноценного рабочего стола.

Столешница из натурального гранита толщиной 40 мм в моделях для приготовления пиццы, ограниченная с 3 сторон бортами высотой 150 мм, позволяющими устанавливать на них витрину для ингредиентов - идеальный вариант для организации рабочего места пиццайоло.

Столешницы глубиной 700 мм газонормированы - GN 1/1

Габаритные размеры столов определены стандартами размеров нейтрального и теплового оборудования

Столешницы соответствуют классу защиты электроприборов IP24

Базовые цены с учетом НДС

* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Холодильные столы среднетемпературные						
Рабочий диапазон температур -2...+ 10° С, работают при температуре окр. среды до + 43° С						
Хладагент R134a . Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Линия	Объем, л	Размер, мм	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Grande	270	1200x605x850/910	TM2-G	Изготовлен из нерж стали 2 двери. Борт	54 500
	Grande	320	1200x705x850/910	TM2GN-G	Изготовлен из нерж стали 2 двери. Борт GN1/1	56 500
	Grande	400	1630x605x850/910	TM3-G	Изготовлен из нерж стали 3 двери. Борт	63 900
	Grande	450	1630x705x850/910	TM3GN-G	Изготовлен из нерж стали 3 двери. Борт GN1/1	65 900
	Grande	600	2060x705x850/910	TM4GN-G	Изготовлен из нерж стали 4 двери. Борт GN1/1	80 900
Холодильные столы низкотемпературные						
Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +32° С						
Хладагент R404A . Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Линия	Объем, л	Размер, мм	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Grande	320	1200x705x850/910	TB2GN-G	Изготовлен из нерж стали 2 двери. Борт GN1/1	64 900

	Grande	450	1630x705x850/910	TB3GN-G	Изготовлен из нерж стали 3 двери. Борт GN1/1	79 900
	Grande	600	2060x705x850/910	TB4GN-G	Изготовлен из нерж стали 4 двери. Борт GN1/1	99 900
Холодильные столы среднетемпературные со стеклянными дверьми						
Рабочий диапазон температур +1...+ 10° С, работают при температуре окр. среды до + 32° С Хладагент R134a . Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Линия	Объем, л	Размер, мм	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Grande	270	1200x605x850/910	TD2-G	Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 2 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт	63 300
	Grande	320	1200x705x850/910	TD2GN-G	Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 2 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт. GN1/1	65 500
	Grande	400	1630x605x850/910	TD3-G	Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 3 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт	74 400
	Grande	450	1630x705x850/910	TD3GN-G	Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 3 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт. GN1/1	75 500
Холодильные столы среднетемпературные для приготовления пиццы						
Рабочий диапазон температур -2...+ 10° С, работают при температуре окр. среды до + 43° С Хладагент R134a . Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Линия	Объем, л	Размер, мм	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Grande	270	1200x605x850/1000	TM2pizza-G	Изготовлен из нерж стали. Столешница - натуральный гранит. 2 двери. Борт высотой 150 мм.	99 000
	Grande	320	1200x705x850/1000	TM2GNpizza-G	Изготовлен из нерж стали. Столешница - натуральный гранит. 2 двери. Борт высотой 150 мм. GN1/1	105 500
	Grande	400	1630x605x850/1000	TM3pizza-G	Изготовлен из нерж стали. Столешница - натуральный гранит. 3 двери. Борт высотой 150 мм.	117 700
	Grande	450	1630x705x850/1000	TM3GNpizza-G	Изготовлен из нерж стали. Столешница - натуральный гранит. 3 двери. Борт высотой 150 мм. GN1/1	122 200