

ПРАЙС - ЛИСТ Холодильные шкафы POLAIR - Standard со стеклянными дверьми

Шкафы POLAIR Standard со стеклянной дверью имеют корпус с обшивками из стали с полимерным покрытием - снаружи и изнутри.

Оснащены профессиональной динамической системой охлаждения.

Термоизоляция – пенополиуретан. Корпус герметичный цельнозаливной.

Шкафы оснащены информационной панелью - канале с подсветкой и имеют вертикальную внутреннюю подсветку товара.

Двери в алюминиевых разборных рамах с легкозаменяемыми стеклопакетами имеют возможность изменения стороны открывания (перенавески).

Базовые цены с учетом НДС

* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Холодильные шкафы со стеклянными дверьми. Рабочий диапазон температур +1...+10° C, работают при температуре окр. среды до +32° C Хладагент R 134a. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Standard	500	697*1960*620	DM105-S	Внутренний объем 500л, 4 полки, вертикальная внутренняя подсветка, канале с подсветкой	35 990
	Standard	500	697*1960*620	DM105-S	Внутренний объем 500л, 4 полки, вертикальная внутренняя подсветка, канале с подсветкой + механический замок	37 390
	Standard	700	697*1960*854	DM107-S	Внутренний объем 700л, 4 полки, вертикальная внутренняя подсветка, канале с подсветкой	43 350
	Standard	1000	1402*1960*620	DM110Sd-S	Внутренний объем 1000л, 8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, канале с подсветкой, двери купе	57 700
	Standard	1400	1402*1960*854	DM114Sd-S	Внутренний объем 1400л, 8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, канале с подсветкой, двери купе	63 360
Рабочий диапазон температур -8...0° C, работают при температуре окр. среды до +32° C Хладагент R 404a. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Standard	500	697*1960*620	DP105-S	Внутренний объем 500л, специальный шкаф для икры и пресервов , 4 полки, вертикальная внутренняя подсветка, канале с подсветкой, механический замок	45 500
	Standard	700	697*1960*854	DP107-S	Внутренний объем 700л, специальный шкаф для икры и пресервов , 4 полки, вертикальная внутренняя подсветка, канале с подсветкой, механический замок	48 770

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств