

ПРАЙС - ЛИСТ Холодильные шкафы POLAIR Grande

Шкафы POLAIR Grande изготавливаются из пищевой нержавеющей стали - **снаружи и изнутри** (за исключением задней внешней стенки). Термоизоляция – пенополиуретан. **Корпус герметичный цельнозаливной**. Оборудование комплектуется компрессорами ведущих европейских производителей. Шкафы объемом 700 и 1400 л соответствуют стандарту "Гастронорм". Вся продукция на заводе проходит 100% контроль качества.

Базовые цены с учетом НДС

* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Рабочий диапазон температур 0...+6° C, работают при температуре окр. среды до +40° C Хладагент R 134a. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Grande	500	697*1960*620	CM105-G	Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, 4 полки, замок, подсветка	57 600
	Grande	700	697*1960*854	CM107-G	Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, 4 полки, замок, подсветка	62 900
	Grande	1000	1402*1960*620	CM110-G	Внутренний объем 1000 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, 8 полок, замки, подсветка	75 500 Изготавливается на заказ
	Grande	1400	1402*1960*854	CM114-G	Внутренний объем 1400 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, 8 полок, замки, подсветка	84 200
Рабочий диапазон температур -5...+5° C, работают при температуре окр. среды до +40° C Хладагент R 134a. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Grande	500	697*1960*620	CV105-G	Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, Электрическая оттайка, 4 полки, замок, подсветка	62 300
	Grande	700	697*1960*854	CV107-G	Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, Электрическая оттайка, 4 полки, замок, подсветка	69 100
	Grande	1000	1402*1960*620	CV110-G	Внутренний объем 1000 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, Электрическая оттайка, 8 полок, замки, подсветка	89 200 Изготавливается на заказ
	Grande	1400	1402*1960*854	CV114-G	Внутренний объем 1400 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, Электрическая оттайка, 8 полок, замки, подсветка	94 200

Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С Хладагент R 404A. Толщина стенки корпуса 61 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Grande	700	735*1996*884	CB107-G	Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки Электрическая оттайка 4 полки, замок, подсветка	73 370
	Grande	1400	1474*1996*884	CB114-G	Внутренний объем 1400 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки Электрическая оттайка 8 полок, замки, подсветка	104 400
Рабочий диапазон температур +1...+10° С, работают при температуре окр. среды до +32° С Хладагент R 134a. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Grande	500	697*1960*620	DM105-G	Внутренний объем 500 л, нержавеющая сталь, 4 полки, вертикальная подсветка, канале с подсветкой. Стеклопанельная дверь.	59 900 Изготавливается на заказ
	Grande	700	697*1960*854	DM107-G	Внутренний объем 700 л, нержавеющая сталь 4 полки, вертикальная подсветка, канале с подсветкой. Стеклопанельная дверь.	75 590 Изготавливается на заказ

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств