

ПРАЙС-ЛИСТ Моноблоки POLAIR Standard серии RF

Моноблоки POLAIR предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры при внешней температуре окружающего воздуха от +10 до +40 °С. Моноблоки представляют собой полностью готовые к эксплуатации агрегаты, заправлены хладагентом.



Базовые цены с учетом НДС

Модель	Хладагент	Рабочий диапазон, °С	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена, Руб
MM 111 RF	R 404a	-5 ... +5	3,5 - 8,0	220	40 072
MM 115 RF	R 404a	-5 ... +5	5,1 - 12,6	220	45 224
MM 218 RF	R 404a	-5 ... +5	7,9 - 17,0	220	54 268
MM 226 RF	R 404a	-5 ... +5	12,5 - 25,8	220	61 596
MB 109 RF	R 404a	-20 ... -15	2,6 - 8,7	220	48 429
MB 211 RF	R 404a	-20 ... -15	4,7 - 13,4	220	55 184
MB 214 RF	R 404a	-20 ... -15	6,0 - 17,0	380	67 091

Базовые цены с учетом НДС

Дополнительные опции (без установки)	
Зимний комплект	7 500
Комплект дистанционного управления	7 025

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств