

ПРАЙС-ЛИСТ Моноблоку POLAIR Standard

Моноблоки POLAIR Standard предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры объемом до 51 м³ при внешней температуре окружающего воздуха от +10 до +40 °С. Моноблоки представляют собой полностью готовые к эксплуатации агрегаты, заправлены хладагентом



Базовые цены с учетом НДС

Модель	Хладагент	Диапазон рабочих температур °С	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена, Руб
MM 109 SF	R 404a	-5 ... +5	3 - 7,5	220	44 949
MM 111 SF	R 404a	-5 ... +5	3,5 - 8,0	220	49 712
MM 113 SF	R 404a	-5 ... +5	4 - 10,5	220	53 482
MM 115 SF	R 404a	-5 ... +5	5 - 12,0	220	56 062
MM 218 SF	R 404a	-5 ... +5	8,0 - 17,0	220	63 537
MM 222 SF	R 404a	-5 ... +5	10,5 - 22,5	380	66 348
MM 226 SF	R 404a	-5 ... +5	12,5 - 26	380	70 373
MM 232 SF	R 404a	-5 ... +5	25,8 - 42,5	380	107 284
MB 108 SF	R 404a	-20 ...-15	2,0 - 6,5	220	55 070
MB 109 SF	R 404a	-20 ...-15	2,6 - 8,7	220	60 020
MB 211 SF	R 404a	-20 ...-15	4,7 - 13,4	220	68 366
MB 214 SF	R 404a	-20 ...-15	6,0 - 17,0	380	80 416
MB 216 SF	R 404a	-20 ...-15	7,2 - 21,1	380	87 252
MB 220 SF	R 404a	-20 ...-15	12,0 - 24,0	380	119 700

Базовые цены с учетом НДС

Дополнительные опции (без установки)	
Зимний комплект	7 500
Комплект дистанционного управления	7 025

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств