

ПРАЙС-ЛИСТ Моноблоки POLAIR Standard

Моноблоки POLAIR Standard предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры объемом до 51 м³ при внешней температуре окружающего воздуха от +10 до +40 °С. Моноблоки представляют собой полностью готовые к эксплуатации агрегаты, заправлены хладагентом



Базовые цены с учетом НДС

Модель	Хладагент	Диапазон рабочих температур °С	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена, Руб
MM 109 SF	R 404a	-5 ... +5	3 - 7,5	220	46 297
MM 111 SF	R 404a	-5 ... +5	3,5 - 8,0	220	51 203
MM 113 SF	R 404a	-5 ... +5	4 - 10,5	220	55 087
MM 115 SF	R 404a	-5 ... +5	5 - 12,0	220	57 744
MM 218 SF	R 404a	-5 ... +5	8,0 - 17,0	220	65 443
MM 222 SF	R 404a	-5 ... +5	10,5 - 22,5	380	68 339
MM 226 SF	R 404a	-5 ... +5	12,5 - 26	380	72 484
MM 232 SF	R 404a	-5 ... +5	25,8 - 42,5	380	110 503
MB 108 SF	R 404a	-20 ...-15	2,0 - 6,5	220	56 722
MB 109 SF	R 404a	-20 ...-15	2,6 - 8,7	220	61 821
MB 211 SF	R 404a	-20 ...-15	4,7 - 13,4	220	70 417
MB 214 SF	R 404a	-20 ...-15	6,0 - 17,0	380	82 829
MB 216 SF	R 404a	-20 ...-15	7,2 - 21,1	380	89 869
MB 220 SF	R 404a	-20 ...-15	12,0 - 24,0	380	123 291

Базовые цены с учетом НДС

Дополнительные опции (без установки)	
Зимний комплект	11 538
Комплект дистанционного управления	10 808

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств