

ПРАЙС-ЛИСТ Моноблоки POLAIR Standard серии RF

Моноблоки POLAIR предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры при внешней температуре окружающего воздуха от +10 до +40 °С. Моноблоки представляют собой полностью готовые к эксплуатации агрегаты, заправлены хладагентом.



Базовые цены с учетом НДС

Модель	Хладагент	Рабочий диапазон, °С	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена, Руб
MM 111 RF	R 404a	-5 ... +5	3,5 - 8,0	220	41 274
MM 115 RF	R 404a	-5 ... +5	5,1 - 12,6	220	46 580
MM 218 RF	R 404a	-5 ... +5	7,9 - 17,0	220	55 896
MM 226 RF	R 404a	-5 ... +5	12,5 - 25,8	220	63 443
MM 232 RF	R 404a	-5 ... +5	25,8-42,5	380	100 457
MB 109 RF	R 404a	-20 ... -15	2,6 - 8,7	220	49 882
MB 211 RF	R 404a	-20 ... -15	4,7 - 13,4	220	56 840
MB 214 RF	R 404a	-20 ... -15	6,0 - 17,0	380	69 104

Базовые цены с учетом НДС

Дополнительные опции (без установки)	
Зимний комплект	11 538
Комплект дистанционного управления	10 808

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств