

ПРАЙС - ЛИСТ - Сплит-системы POLAIR Standart

Сплит-системы POLAIR Standard

Сплит-система состоит из двух блоков: снаружи размещается компрессорно-конденсаторный агрегат, внутри

Базовые цены с учетом * Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Модель	Хладагент	Рабочий диапазон, °C	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	
Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом.					
SM 109 SF	R 404a	-5 ... +5	3 - 7,5	220	55 328
SM 111 SF	R 404a	-5 ... +5	3,5 - 8,0	220	58 465
SM 113 SF	R 404a	-5 ... +5	4 - 10,5	220	61 299
SM 115 SF	R 404a	-5 ... +5	5 - 12,0	220	71 791
SM 218 SF	R 404a	-5 ... +5	8,0 - 17,0	220	81 721
SM 222 SF	R 404a	-5 ... +5	10,5 - 22,5	380	89 424
SM 226 SF	R 404a	-5 ... +5	12,5 - 26	380	95 902
SM 232 SF	R 404a	-5 ... +5	25,8 - 42,5	380	122 936
SM 337 SF	R 404a	-5 ... +5	19,5 - 49,6	380	124 465
SM 342 SF	R 404a	-5 ... +5	24,2 - 56,4	380	140 783
SB 108 SF	R 404a	-20 ...-15	2,0 - 6,5	220	71 015
SB 109 SF	R 404a	-20 ...-15	2,6 - 8,7	220	78 314
SB 211 SF	R 404a	-20 ...-15	4,7 - 13,4	220	82 789
SB 214 SF	R 404a	-20 ...-15	6,0 - 17,0	380	90 155
SB 216 SF	R 404a	-20 ...-15	7,2 - 21,1	380	95 317
SB 328 SF	R 404a	-20 ...-15	18,0 - 33,0	380	135 013
SB 331 SF	R 404a	-20 ...-15	19,3 - 38,0	380	160 698

Базовые цены с учётом НДС

Дополнительные опции (без установки)	
Зимний комплект	11 538
Комплект дистанционного управления	10 808

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств