

## ПРАЙС - ЛИСТ Холодильные шкафы POLAIR - Standard с металлическими дверьми

Шкафы изготавливаются из стали с полимерным покрытием, термоизоляция – пенополиуретан. Корпус герметичный цельнозаливной. Оборудование комплектуется компрессорами ведущих европейских производителей. Шкафы объемом 700 и 1400 л соответствуют стандарту "Гастронорм". Вся продукция на заводе проходит 100% контроль качества. Шкафы рассчитаны на работу при температуре окружающей среды до +40°С.

**Базовые цены с учетом НДС**

**\* Цена не учитывает стоимость логистических услуг**

| <b>Холодильные шкафы с металлическими дверьми</b><br><b>Рабочий диапазон температур 0...+6° С, работают при температуре окр. среды до +40° С</b><br><b>Хладагент R 134a. Толщина стенки корпуса 43 мм</b>  |         |          |       |               |                                                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Фото                                                                                                                                                                                                       | Модель  | Линия    | Объем | Размер        | Описание                                                                                                     | Цена*, Руб |
|                                                                                                                           | CM105-S | Standard | 500   | 697x665x2028  | Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата<br>4 полки, замок, подсветка                           | 37 777     |
|                                                                                                                           | CM107-S | Standard | 700   | 697x895x2028  | Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата<br>4 полки, замок, подсветка                           | 39 990     |
|                                                                                                                          | CM110-S | Standard | 1000  | 1402x665x2028 | Внутренний объем 1000 л. Верхнее расположение агрегата<br>8 полок, замки, подсветка                          | 52 990     |
|                                                                                                                         | CM114-S | Standard | 1400  | 1402x895x2028 | Внутренний объем 1400л. Верхнее расположение агрегата<br>8 полок, замки, подсветка                           | 56 900     |
| <b>Холодильные шкафы с металлическими дверьми</b><br><b>Рабочий диапазон температур -5...+5° С, работают при температуре окр. среды до +40° С</b><br><b>Хладагент R 134a. Толщина стенки корпуса 43 мм</b> |         |          |       |               |                                                                                                              |            |
| Фото                                                                                                                                                                                                       | Модель  | Линия    | Объем | Размер        | Описание                                                                                                     | Цена*, Руб |
|                                                                                                                         | CV105-S | Standard | 500   | 697x665x2028  | Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата<br>Электрическая оттайка<br>4 полки, замок, подсветка  | 47 770     |
|                                                                                                                         | CV107-S | Standard | 700   | 697x895x2028  | Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата<br>Электрическая оттайка<br>4 полки, замок, подсветка  | 51 300     |
|                                                                                                                         | CV110-S | Standard | 1000  | 1402x665x2028 | Внутренний объем 1000 л. Верхнее расположение агрегата<br>Электрическая оттайка<br>8 полок, замки, подсветка | 62 900     |
|                                                                                                                         | CV114-S | Standard | 1400  | 1402x895x2028 | Внутренний объем 1400л. Верхнее расположение агрегата<br>Электрическая оттайка<br>8 полок, замки, подсветка  | 68 800     |

| Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С<br>Хладагент R 404A. Толщина стенки корпуса 43 мм                                                                      |         |          |         |               |                                                                                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Фото                                                                                                                                                                                                             | Модель  | Линия    | Объем   | Размер        | Описание                                                                                                                               | Цена*, Руб |
|                                                                                                                                 | CB105-S | Standard | 500     | 697x665x2028  | Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата. <b>Толщина стенки 43 мм.</b> Электрическая оттайка<br>4 полки, замок, подсветка | 51 190     |
| Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С<br>Хладагент R 404A. Толщина стенки корпуса 61 мм                                                                      |         |          |         |               |                                                                                                                                        |            |
| Фото                                                                                                                                                                                                             | Модель  | Линия    | Объем   | Размер        | Описание                                                                                                                               | Цена*, Руб |
|                                                                                                                                 | CB107-S | Standard | 700     | 735x930x2064  | Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата<br>Электрическая оттайка<br>4 полки, замок, подсветка                            | 57 270     |
|                                                                                                                                 | CB114-S | Standard | 1400    | 1474x930x2064 | Внутренний объем 1400 л. Верхнее расположение агрегата<br>Электрическая оттайка<br>8 полок, замки, подсветка                           | 79 700     |
| Комбинированные шкафы с металлическими дверьми<br>Рабочий диапазон температур 0...+6° С, / -15...-20° С, работает при температуре окр. среды до +40° С<br>Хладагенты R134a и R404A. Толщина стенки корпуса 43 мм |         |          |         |               |                                                                                                                                        |            |
| Фото                                                                                                                                                                                                             | Модель  | Линия    | Объем   | Размер        | Описание                                                                                                                               | Цена*, Руб |
|                                                                                                                                 | CC214-S | Standard | 700/700 | 1402x895x2028 | Двухкамерный. Внутренний объем каждой камеры 700 л. Верхнее расположение агрегата<br>8 полок, замки, подсветка                         | 85 900     |

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств