

ПРАЙС-ЛИСТ Холодильные столы

Холодильные столы POLAIR представлены моделями - средне - и низкотемпературными.

С глухими металлическими и со стеклянными дверьми. Со столешницей из нержавеющей стали или из натурального гранита (модели для пиццы).

Среднетемпературные столы с глухими дверьми работают при температуре окружающей среды до +43°C.

Диапазон рабочих температур от -2 до +10°C.

Среднетемпературные столы со стеклянными дверьми работают при температуре окружающей среды до +32°C.

Диапазон рабочих температур от +1 до +10°C - оптимальный для хранения напитков и продуктов.

Низкотемпературные работают при температуре окружающей среды до +32°C. Диапазон рабочих температур не выше -18°C.

Компактный цельнозаливной корпус обеспечивает надежное хранение большого объема продуктов при высоких внешних температурах

Динамическая система охлаждения гарантирует равномерное охлаждение продуктов

Все элементы холодильной системы вынесены за пределы охлаждаемого пространства

Двухъярусный холодильный агрегат расположен в узком агрегатном отсеке и выдвигается для обслуживания

Внешние (за исключением задней стенки) и внутренние обшивки корпуса выполнены из нержавеющей стали

Двери с термоизоляцией из пенополиуретана полностью изготовлены из нержавеющей стали. Рамы стеклянных дверей с заменяемыми стеклопакетами изготовлены из алюминия.

Столешница толщиной 40 мм с бортом высотой 60 мм из нержавеющей стали (толщина листовой стали 1,0 мм) позволяет применять ее в качестве полноценного рабочего стола.

Столешница из натурального гранита толщиной 40 мм в моделях для приготовления пиццы, ограниченная с 3 сторон бортами высотой 150 мм, позволяющими устанавливать на них витрину для ингредиентов - идеальный вариант для организации рабочего места пиццайоло.

Стол глубиной 700 мм гастронормированы - **GN 1/1**

Габаритные размеры столов определены стандартами размеров нейтрального и теплового оборудования

Стол соответствуют классу защиты электроприборов **IP24**

Базовые цены с учетом НДС

* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Холодильные столы среднетемпературные						
Рабочий диапазон температур -2...+ 10° C, работают при температуре окр. среды до + 43° C						
Хладагент R134a . Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Модель	Линия	Объем, л	Размер, мм	Описание	Цена*, Руб
	TM2-G	Grande	270	1200x605x850/910	Изготовлен из нерж стали 2 двери. Борт	46 990
	TM2GN-G	Grande	320	1200x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 2 двери. Борт GN1/1	48 800
	TM3-G	Grande	400	1630x605x850/910	Изготовлен из нерж стали 3 двери. Борт	55 900
	TM3GN-G	Grande	450	1630x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 3 двери. Борт GN1/1	57 770
	TM4GN-G	Grande	600	2060x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 4 двери. Борт GN1/1	69 900
Холодильные столы низкотемпературные						
Рабочий диапазон температур не выше -18° C, работают при температуре окр. среды до +32° C						
Хладагент R404A . Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Модель	Линия	Объем, л	Размер, мм	Описание	Цена*, Руб
	TB2GN-G	Grande	320	1200x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 2 двери. Борт GN1/1	55 500

	TB3GN-G	Grande	450	1630x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 3 двери. Борт GN1/1	69 900
	TB4GN-G	Grande	600	2060x705x850/910	Изготовлен из нерж стали 4 двери. Борт GN1/1	85 500
Холодильные столы среднетемпературные для приготовления пиццы						
Рабочий диапазон температур -2...+ 10° С, работают при температуре окр. среды до + 43° С						
Хладагент R134a . Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Модель	Линия	Объем, л	Размер, мм	Описание	Цена*, Руб
	TM2pizza-G	Grande	270	1200x605x850/1000	Изготовлен из нерж стали. Столешница - натуральный гранит. 2 двери. Борт высотой 150 мм.	79 500
	TM2GNpizza-G	Grande	320	1200x705x850/1000	Изготовлен из нерж стали. Столешница - натуральный гранит. 2 двери. Борт высотой 150 мм. GN1/1	84 800
	TM3pizza-G	Grande	400	1630x605x850/1000	Изготовлен из нерж стали. Столешница - натуральный гранит. 3 двери. Борт высотой 150 мм.	94 900
	TM3GNpizza-G	Grande	450	1630x705x850/1000	Изготовлен из нерж стали. Столешница - натуральный гранит. 3 двери. Борт высотой 150 мм. GN1/1	98 100
Холодильные столы среднетемпературные со стеклянными дверьми						
Рабочий диапазон температур +1...+ 10° С, работают при температуре окр. среды до + 32° С						
Хладагент R134a . Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Модель	Линия	Объем, л	Размер, мм	Описание	Цена*, Руб
Произведена незначительная коррекция цен в связи с началом работы новой версии программы Конфигуратор						
	TD2-G	Grande	270	1200x605x850/910	Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 2 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт	52 690
	TD2GN-G	Grande	320	1200x705x850/910	Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 2 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт. GN1/1	54 500
	TD3-G	Grande	400	1630x605x850/910	Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 3 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт	64 450
	TD3GN-G	Grande	450	1630x705x850/910	Изготовлен из нерж стали. LED подсветка. 3 двери со стеклопакетами в алюминиевых рамах. Борт. GN1/1	66 320