

ПРАЙС-ЛИСТ Моноблоку POLAIR Standard

Моноблоки POLAIR Standard предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры объемом до 51 м3 при внешней температуре окружающего воздуха от +10 до +40 °С. Моноблоки представляют собой полностью готовые к эксплуатации агрегаты, заправлены хладагентом



Базовые цены с учетом НДС

Модель	Хладагент	Диапазон рабочих температур °С	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена, Руб
MM 109 S	R 404a	-5 ... +5	3 - 7,5	220	41 667
MM 111 S	R 404a	-5 ... +5	3,5 - 8,0	220	46 083
MM 113 S	R 404a	-5 ... +5	4 - 10,5	220	49 578
MM 115 S	R 404a	-5 ... +5	5 - 12,0	220	51 970
MM 218 S	R 404a	-5 ... +5	8,0 - 17,0	220	58 899
MM 222 S	R 404a	-5 ... +5	10,5 - 22,5	380	61 505
MM 226 S	R 404a	-5 ... +5	12,5 - 26	380	65 235
MM 232 S	R 404a	-5 ... +5	25,8 - 42,5	380	99 453
MB 108 S	R 404a	-20 ...-15	2,0 - 6,5	220	51 050
MB 109 S	R 404a	-20 ...-15	2,6 - 8,7	220	55 639
MB 211 S	R 404a	-20 ...-15	4,7 - 13,4	220	63 375
MB 214 S	R 404a	-20 ...-15	6,0 - 17,0	380	74 546
MB 216 S	R 404a	-20 ...-15	7,2 - 21,1	380	80 882
MB 220 S	R 404a	-20 ...-15	12,0 - 24,0	380	110 962