

ПРАЙС - ЛИСТ - Сплит-системы POLAIR Professionale

Сплит-система состоит из двух блоков: снаружи размещается компрессорно-конденсаторный агрегат, внутри камеры - воздухоохладитель. Наружный и внутренний блоки сплит-системы соединяются между собой медными трубами в теплоизоляции и кабелем питания и управления.



Модель	Хладагент	Рабочий диапазон, °C	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена, Руб
SM 109 P	R 404a	-5 ... +5	3 - 7,5	220	60 861
SM 111 P	R 404a	-5 ... +5	3,5 - 8,0	220	64 311
SM 113 P	R 404a	-5 ... +5	4 - 10,5	220	67 429
SM 115 P	R 404a	-5 ... +5	5 - 12,0	220	78 970
SM 218 P	R 404a	-5 ... +5	8,0 - 17,0	220	89 893
SM 222 P	R 404a	-5 ... +5	10,5 - 22,5	380	98 367
SM 226 P	R 404a	-5 ... +5	12,5 - 26	380	105 492
SB 108 P	R 404a	-20 ... -15	2,0 - 6,5	220	78 117
SB 109 P	R 404a	-20 ... -15	2,6 - 8,7	220	86 145
SB 211 P	R 404a	-20 ... -15	4,7 - 13,4	220	91 068
SB 214 P	R 404a	-20 ... -15	6,0 - 17,0	380	100 974
SB 216 P	R 404a	-20 ... -15	7,2 - 21,1	380	106 755
Дополнительные опции (без установки)					
Зимний комплект					11 538
Выносной пульт управления					10 808

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств