

ПРАЙС - ЛИСТ Холодильные шкафы POLAIR Grande

Шкафы POLAIR Grande изготавливаются из пищевой нержавеющей стали - **снаружи и изнутри** (за исключением задней внешней стенки). Термоизоляция – пенополиуретан. Корпус герметичный цельнозаливной. Оборудование комплектуется компрессорами ведущих европейских производителей. Шкафы объемом 700 и 1400 л соответствуют стандарту "Гастронорм". Вся продукция на заводе проходит 100% контроль качества.

Базовые цены с учетом НДС

* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Рабочий диапазон температур 0...+6° C, работают при температуре окр. среды до +40° C Хладагент R 134a. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб
	CM105-G	Grande	500	697x665x2028	Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, 4 полки, замок, подсветка	60 600
	CM107-G	Grande	700	697x895x2028	Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, 4 полки, замок, подсветка	65 990
	CM110-G	Grande	1000	1402x665x2028	Внутренний объем 1000 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, 8 полок, замки, подсветка	79 790 Изготавливается на заказ
	CM114-G	Grande	1400	1402x895x2028	Внутренний объем 1400 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, 8 полок, замки, подсветка	88 800
Рабочий диапазон температур -5...+5° C, работают при температуре окр. среды до +40° C Хладагент R 134a. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб
	CV105-G	Grande	500	697x665x2028	Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, Электрическая оттайка, 4 полки, замок, подсветка	65 500
	CV107-G	Grande	700	697x895x2028	Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, Электрическая оттайка, 4 полки, замок, подсветка	72 700
	CV110-G	Grande	1000	1402x665x2028	Внутренний объем 1000 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, Электрическая оттайка, 8 полок, замки, подсветка	93 930 Изготавливается на заказ
	CV114-G	Grande	1400	1402x895x2028	Внутренний объем 1400 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, Электрическая оттайка, 8 полок, замки, подсветка	99 000

Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С Хладагент R 404А. Толщина стенки корпуса 61 мм						
Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб
	CB107-G	Grande	700	735x930x2064	Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки Электрическая оттайка 4 полки, замок, подсветка	77 700
	CB114-G	Grande	1400	1474x930x2064	Внутренний объем 1400 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки Электрическая оттайка 8 полок, замки, подсветка	109 900
Рабочий диапазон температур +1...+10° С, работают при температуре окр. среды до +32° С Хладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб
	DM105-G	Grande	500	697x710x2028	Внутренний объем 500 л, нержавеющая сталь, 4 полки, вертикальная подсветка, канале с подсветкой. Стеклопанельная дверь.	62 895 Изготавливается на заказ
	DM107-G	Grande	700	697x945x2028	Внутренний объем 700 л, нержавеющая сталь 4 полки, вертикальная подсветка, канале с подсветкой. Стеклопанельная дверь.	79 370 Изготавливается на заказ

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств