

Тепловое оборудование

литы серии 800 (габариты изделия, габариты с воздуховдом и ручкой)













3 мая 2018 г.

Артикул				
	Наименование	Габариты, мм	Характеристики	с НДС
.052024	Плита электрическая ПЭ-812ОН (модель 2015)	Плиты серии ПЭ 800 с 2- 550×850×860	мя конфорками 4008, 2 конф, 5,5 кВт, шкаф открытый. Облицовка - нерж. сталь , задняя, боковые стенки и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. 2 чугунные разборные конфорки 285*415 мм. Ножки - нерж. сталь	25 051
052046	Плита электрическая ПЭ-812ОН-01 (модель 2015)	550×850×860	пожки - нерж. сталь . 4008, 2 конф, 5,5 кВт, открытая полка. Облицовка - нерж. сталь , задняя, боковые стенки и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. 2 чугунные разборные конфорки 285*415 мм. Ножки - профильная оцинкованная труба,покрытая порошковой краской.	20 559
052023	Плита электрическая ПЭ-812Ш (модель 2015)	550×850×860	4008, 2 конф, 8,5 кВт, духовой шкаф. Облиц нерж. сталь AISI- 304, задняя, боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской Станд, комплект: против из углеродистой стали (460*346*20 мм.)-3 шт. Допол.	36 876
		Плиты серии ПЭ 800 с 4-	мя конфорками	
052044	Плита электрическая ПЭ-814ОН (модель 2015)	1050x850x860	4008, 4 конф., открытый шкаф. 11 кВт. 4 чугунные разборные конфорки 285*415 мм. образуют ровную поверхность (2 конф. х 3 кВт + 2 конф. х 2.5 кВт). Облицовка - нерж. Сталь AISI - 304. Боковые стенки и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Ножки - нерж. сталь	41 832
052043	Плита электрическая ПЭ-814Ш (модель 2015)	1050x850x860	4008,4 конф, 15 кВт, духовой шкаф - 4 кВт. 4 чугунные разборные конфорки 285*415 мм. образуют ровную поверхность (2 конф. х. 3 кВт + 2 конф. х. 2.5 кВт) Облиц нерж. сталь, задияя, боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской, ножки нерж. сталь . Станд. комп.: противень из углеродистой стали (525*480*30мм.) - 3шт.	47 796
.052844	Плита электрическая ПЭ-804О (модель 2015)	1050x850x860	400В, 4 конф. открытая полка. 11 кВт. 4 чугунные разборные конфорки 285*415 мм. образуют ровную поверхность (2 конф. х 3 кВт + 2 конф. х 2.5 кВт). Облицовка - нерж. Сталь AISI - 304. Каркас, боковые стенки и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской.	33 096
.052045	Плита электрическая ПЭ-814Ш-01 (модель 2015)	1050x850x860	4008,4 конф, 15 кВт, духовой шкаф - 4 кВт. 4 чугунные разборные конфорки 285*415 мм. образуют ровную поверхность (2 конф. х 3 кВт + 2 конф. х 2.5 кВт) Облиц нерж. сталь. Дверь духовки, задняя, боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской, ножки нерж. сталь . Станд. комп.: противень из углеродистой стали (525*480*30мм,) - 3шт.	47 796
		Плиты серии ПЭ 800 с 6		
.052049	Плита электрическая ПЭ-806О (модель 2015)	1475x850x860	4008, 16,5 кВг (3 конф, х 3 кВт + 3 конф, х 2.5 кВт). 6 чугунных разборных конфорокки 285*415 мм. образуют ровную поверхность (3конф, х 3 кВт + 3 конф, х 2.5 кВт). Облицовка – нерж. Сталь AISI - 304. Каркас, боковые стенки и полка – оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской.	58 763
1052047	Плита электрическая ПЭ-806Ш (модель 2015)	1475x850x860	4008, 20,5кВт, духовой шкаф - 4 кВт. 6чугунных разборных конфорок 285*415 мм. образуют ровную поверхность (3 конф. х 3 кВт + 3 конф. х 2.5 кВт) Облиц нерж. сталь, задняя, боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской, ножки нерж. сталь. Станд. комп.: противень из углеводистой сталы (525*480*30мм.) - 3 шт.	79 821
052048	Плита электрическая ПЭ-806Ш-01 (модель 2015)	1475x850x860	400В, 20,5кВт, духовой шкаф - 4 кВт. 6чугунных разборных конфорок 285*415 мм. образуют ровную поверхность (3 конф. х 3 кВт + 3 конф. х 2.5 кВт) Облиц нерж. сталь. Фронтальна часть, задняя, боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской, ножки нерж. сталь. Станд. комп.: противень из углеродистой стали (525*480*30мм,) - 3шт.	77 892
		Тепловая линейка серия 700 (габариты издел	ия, габариты с воздуховдом и ручкой)	
Артикул	Наименование	Габариты, мм	Характеристики	
Артикул		Плиты серии ПЭ 700 с		
	Наименование Плита электрическая ПЭ-722O	l control of the cont	Характеристики 2 конфорками 2 конф, 5,5 кВт, 400В, Внизу - открытая полка. Материал: нерж. сталь. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской	20 580
052722		Плиты серии ПЭ 700 с	2 конф, 5,5 кВт, 400В, Внизу - открытая полка. Материал: нерж. сталь .Каркас и полка - оцинкованная	20 580 25 402
052722	Плита электрическая ПЭ-722О	Плиты серии ПЭ 700 с 400x700(740)x860(955)	2 конф, 5,5 кВт, 400В, Внизу - открытая полка. Материал: нерж. сталь. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской 2 конф, 5,5 кВт, 400В, Внизу - нейтральный шкаф с дверкой. Материал: нерж. сталь . мя конфорками	
052722 052721	Плита электрическая ПЭ-722О	Плиты серии ПЭ 700 с 400x700(740)x860(955) 400x700(740)x860(955)	2 конф, 5,5 кВт, 400В, Внизу - открытая полка. Материал: нерж. сталь .Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской 2 конф, 5,5 кВт, 400В, Внизу - нейтральный шкаф с дверкой. Материал: нерж. сталь .	
052722 052721 052721	Плита электрическая ПЭ-722О Плита электрическая ПЭ-722ДН	Плиты серии ПЭ 700 с 400x700(740)x860(955) 400x700(740)x860(955) Плиты серии ПЭ 700 с 4- 850x700(740)x860(955) 850x700(740)x860(955)	2 конф, 5,5 кВт, 400В, Внизу - открытая полка. Материал: нерж. сталь. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской 2 конф, 5,5 кВт, 400В, Внизу - нейтральный шкаф с дверкой. Материал: нерж. сталь . мя конфорками 4 конф 300х300 мм., Номинал - 11 кВт, 400В. Облицовка - нерж. сталь марки . Площадь рабочей поверхности плиты - 0,36. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской 4 конф, 14 кВт, 400В, духовой шкаф. Облицовка - нерж. сталь марки . Задняя и боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Стандартный комплект: противень из черного металла (470*529 мм., высота 30 мм) - 2 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. стали (470*529 мм., высота 30 мм).	25 402
052722 052721 052742 052741	Плита электрическая ПЭ-722О Плита электрическая ПЭ-722ДН Плита электрическая ПЭ-724О	Плиты серии ПЭ 700 с 400x700(740)x860(955) 400x700(740)x860(955) Плиты серии ПЭ 700 с 4- 850x700(740)x860(955)	2 конф, 5,5 кВт, 400В, Внизу - открытая полка. Материал: нерж. сталь. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской 2 конф, 5,5 кВт, 400В, Внизу - нейтральный шкаф с дверкой. Материал: нерж. сталь . мя конфорками 4 конф 300х300 мм., Номинал - 11 кВт, 400В. Облицовка - нерж. сталь марки . Площадь рабочей поверхности плиты - 0,36. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской 4 конф, 14 кВт, 400В, духовой шкаф. Облицовка - нерж. сталь марки . Задняя и боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Стандартный комплект: противень из черного металла (470*529 мм., высота 30 мм) - 2 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. стали (470*529 мм., высота 30 мм).	25 402 34 020
052722 052721 052742 052741 052762	Плита электрическая ПЭ-722О Плита электрическая ПЭ-722ДН Плита электрическая ПЭ-724О Плита электрическая ПЭ-724ШК	Плиты серии ПЭ 700 с 400x700(740)x860(955) 400x700(740)x860(955) Плиты серии ПЭ 700 с 4- 850x700(740)x860(955) В50x700(740)x860(955) Плиты серии ПЭ 700 с 6- 1200x700(740)x860(955)	2 конф, 5,5 кВт, 4008, Внизу - открытая полка. Материал: нерж. сталь. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской 2 конф, 5,5 кВт, 4008, Внизу - нейтральный шкаф с дверкой. Материал: нерж. сталь . мя конфорками 4 конф 300х300 мм., Номинал - 11 кВт, 4008. Облицовка - нерж. сталь марки . Площадь рабочей поверхности плиты - 0,36. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской 4 конф, 14 кВт, 4008, духовой шкаф. Облицовка - нерж. сталь марки . Задняя и боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Стандартный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 2 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. стали 4 конфорками 6 конф 300х300 мм., Номинал - 16,5 кВт, 4008. Облицовка - нерж. сталь марки . Площадь рабочей поверхности плиты - 0,54. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской 6 конф, 19,5 кВт, 4008, духовой шкаф с конвекцией. Материал: облицовка - нерж. сталь д 3адняя и боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Стандартный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30	25 402 34 020 46 956
052722 052721 052742 052741 052762	Плита электрическая ПЭ-722О Плита электрическая ПЭ-722ДН Плита электрическая ПЭ-724О Плита электрическая ПЭ-724ШК Плита электрическая ПЭ-726О	Плиты серии ПЭ 700 с 400x700(740)x860(955) 400x700(740)x860(955) Плиты серии ПЭ 700 с 4- 850x700(740)x860(955) 850x700(740)x860(955) Плиты серии ПЭ 700 с 6- 1200x700(740)x860(955)	2 конф, 5,5 кВт, 4008, Внизу - открытая полка. Материал: нерж. сталь. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской 2 конф, 5,5 кВт, 4008, Внизу - нейтральный шкаф с дверкой. Материал: нерж. сталь . мя конфорками 4 конф 300х300 мм., Номинал - 11 кВт, 4008. Облицовка - нерж. сталь марки . Площадь рабочей поверхности плиты - 0,36. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской 4 конф, 14 кВт, 4008, духовой шкаф. Облицовка - нерж. сталь марки . Задняя и боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Стандартный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 2 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. стали (470*529 мм. высота 30 мм) - 6 конф 300х300 мм., Номинал - 16,5 кВт, 4008. Облицовка - нерж. сталь, покрытая порошковой краской поверхности плиты - 0,54. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской бокоф, 19,5 кВт, 4008, духовой шкаф с конвекцией. Материал: облицовка - нерж. сталь, 3адняя и боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Стандартный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект:	25 402 34 020 46 956 57 303
052722 052721 052742 052741 052762	Плита электрическая ПЭ-722О Плита электрическая ПЭ-722ДН Плита электрическая ПЭ-724О Плита электрическая ПЭ-724ШК Плита электрическая ПЭ-726О	Плиты серии ПЭ 700 с 400x700(740)x860(955) 400x700(740)x860(955) Плиты серии ПЭ 700 с 4- 850x700(740)x860(955) В50x700(740)x860(955) Плиты серии ПЭ 700 с 6- 1200x700(740)x860(955)	2 конф, 5,5 кВт, 4008, Внизу - открытая полка. Материал: нерж. сталь. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской 2 конф, 5,5 кВт, 4008, Внизу - нейтральный шкаф с дверкой. Материал: нерж. сталь . мя конфорками 4 конф 300х300 мм., Номинал - 11 кВт, 4008. Облицовка - нерж. сталь марки . Площадь рабочей поверхности плиты - 0,36. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской 4 конф, 14 кВт, 4008, духовой шкаф. Облицовка - нерж. сталь марки . Задняя и боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Стандартный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 2 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. стали (470*529 мм, высота 30 мм) - 6 конф 300х300 мм., Номинал - 16,5 кВт, 4008. Облицовка - нерж. сталь, покрытая порошковой краской боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Стандартный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. стали (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: на противень из нерж. сталь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: на металь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: на металь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: на металь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: на металь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: на металь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект (470*529 мм, высота 30	25 402 34 020 46 956 57 303
052722 0052721 0052742 0052741 0052762 0052761	Плита электрическая ПЭ-722Q Плита электрическая ПЭ-722ДН Плита электрическая ПЭ-724Q Плита электрическая ПЭ-724ШК Плита электрическая ПЭ-724ШК Плита электрическая ПЭ-726Q Плита электрическая ПЭ-726UК Поверхность жарочная ПЖЭС-СГ-4/7Н	Плиты серии ПЭ 700 с 400x700(740)x860(955) 400x700(740)x860(955) Плиты серии ПЭ 700 с 4- 850x700(740)x860(955) В50x700(740)x860(955) Плиты серии ПЭ 700 с 6- 1200x700(740)x860(955) 1200x700(740)x860(955) Жарочные пове	2 конф, 5,5 кВт, 400В, Внизу - открытая полка. Материал: нерж. сталь. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской 2 конф, 5,5 кВт, 400В, Внизу - нейтральный шкаф с дверкой. Материал: нерж. сталь . мя конфорками 4 конф 300х300 мм., Номинал - 11 кВт, 400В. Облицовка - нерж. сталь марки . Площадь рабочей поверхности плиты - 0,36. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской 4 конф, 14 кВт, 400В, духовой шкаф. Облицовка - нерж. сталь марки . Площадь рабочей поверхности плиты - 0,36. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Стандартный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 2 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. стали 4 конф 300х300 мм., Номинал - 16,5 кВт, 400В. Облицовка - нерж. сталь марки . Площадь рабочей поверхности плиты - 0,54. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. 6 конф, 19,5 кВт, 400В, духовой шкаф с коньвекцией. Материал: облицовка - нерж. сталь, задняя и боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Стандартный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: нерж. сталь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: нерж. сталь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: нерж. сталь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: нерж. сталь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: нерж. сталь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: нерж. сталь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный компле	25 402 34 020 46 956 57 303 70 499 34 018
052722 052721 052742 052742 052761 052761	Плита электрическая ПЭ-722Q Плита электрическая ПЭ-722ДН Плита электрическая ПЭ-724Q Плита электрическая ПЭ-724WК Плита электрическая ПЭ-724WК Плита электрическая ПЭ-726Q Плита электрическая ПЭ-726WК	Плиты серии ПЭ 700 с 400x700(740)x860(955) 400x700(740)x860(955) Плиты серии ПЭ 700 с 4- 850x700(740)x860(955) 850x700(740)x860(955) Плиты серии ПЭ 700 с 6- 1200x700(740)x860(955) 1200x700(740)x860(955) Жарочные пове	2 конф, 5,5 кВт, 4008, Внизу - открытая полка. Материал: нерж. сталь. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской 2 конф, 5,5 кВт, 4008, Внизу - нейтральный шкаф с дверкой. Материал: нерж. сталь . мя конфорками 4 конф 300х300 мм., Номинал - 11 кВт, 4008. Облицовка - нерж. сталь марки . Площадь рабочей поверхности плиты - 0,36. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской 4 конф, 14 кВт, 4008, духовой шкаф. Облицовка - нерж. сталь марки . Задняя и боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Стандартный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 2 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. стали 6 конф 300х300 мм., Номинал - 16,5 кВт, 4008. Облицовка - нерж. сталь марки . Площадь рабочей поверхности плиты - 0,54. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. 6 конф, 19,5 кВт, 4008, духовой шкаф с конвекцией. Материал: облицовка - нерж. сталь . Задняя и боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Стандартный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. стали (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. стали (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталы (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект. Противень из мерж. Сталь (470*529 мм,	25 402 34 020 46 956 57 303 70 499
052722 052721 052742 052742 052741 052761	Плита электрическая ПЭ-722Q Плита электрическая ПЭ-722ДН Плита электрическая ПЭ-724Q Плита электрическая ПЭ-724ШК Плита электрическая ПЭ-724ШК Плита электрическая ПЭ-726Q Плита электрическая ПЭ-726UК Поверхность жарочная ПЖЭС-СГ-4/7Н	Плиты серии ПЭ 700 с 400x700(740)x860(955) 400x700(740)x860(955) Плиты серии ПЭ 700 с 4- 850x700(740)x860(955) В50x700(740)x860(955) Плиты серии ПЭ 700 с 6- 1200x700(740)x860(955) 1200x700(740)x860(955) Жарочные пове	2 конф, 5,5 кВт, 4008, Внизу - открытая полка. Материал: нерж. сталь. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской 2 конф, 5,5 кВт, 4008, Внизу - нейтральный шкаф с дверкой. Материал: нерж. сталь . мя конфорками 4 конф 300х300 мм., Номинал - 11 кВт, 4008. Облицовка - нерж. сталь марки . Площадь рабочей поверхности плиты - 0,36. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской 4 конф, 14 кВт, 4008, Духовой шкаф. Облицовка - нерж. сталь марки . Задняя и боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской 4 конф, 14 кВт, 4008, Духовой шкаф. Облицовка - нерж. сталь марки . Задняя и боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской 4 конф, 300х300 мм., высота 30 мм) - 2 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. стали 6 конф 300х300 мм., Номинал - 16,5 кВт, 4008. Облицовка - нерж. сталь марки . Площадь рабочей поверхности плиты - 0,54. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской б нонф, 19,5 кВт, 4008, духовой шкаф с конвекцией. Материал: облицовка - нерж. сталь . Задняя и боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской . Стандартный комплект: противень из черного металла (470°529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из черного металла (470°529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь, нам высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь, нам высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь, нам высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь нам высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь, нам высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь нам высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь нам высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь нам высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект. Нам высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект. Нам высота 30 мм) - 3 шт. Дополните	25 402 34 020 46 956 57 303 70 499 34 018
052722 052721 052742 052741 052741 052761 052110 052111 052112	Плита электрическая ПЭ-722ДН Плита электрическая ПЭ-722ДН Плита электрическая ПЭ-724О Плита электрическая ПЭ-724ШК Плита электрическая ПЭ-724ШК Плита электрическая ПЭ-726О Плита электрическая ПЭ-726ШК Поверхность жарочная ПЖЭС-СГ-4/7Н Поверхность жарочная ПЖЭС-СР-4/7Н Поверхность жарочная ПЖЭС-СК-8/7Н Поверхность жарочная ПЖЭС-СГ-4/7О Поверхность жарочная ПЖЭС-СГ-4/7О	Плиты серии ПЭ 700 с 400x700(740)x860(955) 400x700(740)x860(955) Плиты серии ПЭ 700 с 4- 850x700(740)x860(955) В50x700(740)x860(955) Плиты серии ПЭ 700 с 6- 1200x700(740)x860(955) 1200x700(740)x860(955) Жарочные пове 400x700(740)x860(955) 400x700(740)x860(955) 800x700(740)x860(955) 400x700(740)x860(955)	2 конф, 5,5 кВт, 4008, Внизу - открытая полка. Материал: нерж. сталь. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской 2 конф, 5,5 кВт, 4008, Внизу - нейтральный шкаф с дверкой. Материал: нерж. сталь . мя конфорками 4 конф 300х300 мм., Номинал - 11 кВт, 4008. Облицовка - нерж. сталь марки . Площадь рабочей поверхности плиты - 0,36. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской 4 конф, 14 кВт, 4008, духовой шкаф. Облицовка - нерж. сталь марки . Задняя и боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Стандартный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 2 шт. Дополнительный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 2 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. стали (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. дополнительный комплект: противень из нерж. сталь , задняя и боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Стандартный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. дополнительный комплект: противень из черкость-гладкая, материал - черный металл. Корпус нерж. сталь . Нейтральный шкаф. 4,5кВт, 4008. Раб. температура поверхность-гладкая, материал - черный металл. Корпус нерж. сталь . Нейтральный шкаф. 9,0кВт, 4008. Раб. температура поверхность нофинары инары черный металл. Корпус нерж. сталь . Нейтральный шкаф. 4,5кВт, 4008. Раб. температура поверхность об бос с	25 402 34 020 46 956 57 303 70 499 34 018 34 018 53 322 29 316 30 644
0052722 0052721 0052742 0052741 0052741 0052761 0052110 0052111 0052113	Плита электрическая ПЭ-722Q Плита электрическая ПЭ-722ДН Плита электрическая ПЭ-724Q Плита электрическая ПЭ-724UК Плита электрическая ПЭ-724ШК Плита электрическая ПЭ-726U Плита электрическая ПЭ-726UК Поверхность жарочная ПЖЭС-СГ-4/7Н Поверхность жарочная ПЖЭС-СР-4/7Н Поверхность жарочная ПЖЭС-СК-8/7Н	Плиты серии ПЭ 700 с 400x700(740)x860(955) 1400x700(740)x860(955) Плиты серии ПЭ 700 с 4- 850x700(740)x860(955) 1200x700(740)x860(955) 1200x700(740)x860(955) 200x700(740)x860(955) Жарочные пове 400x700(740)x860(955) 400x700(740)x860(955) 400x700(740)x860(955) 400x700(740)x860(955) 800x700(740)x860(955)	2 конф, 5,5 кВт, 4008, Внизу - открытая полка. Материал: нерж. сталь. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской 2 конф, 5,5 кВт, 4008, Внизу - нейтральный шкаф с дверкой. Материал: нерж. сталь . мя конфорками 4 конф 300х300 мм., Номинал - 11 кВт, 4008. Облицовка - нерж. сталь марки . Площадь рабочей поверхности плиты - 0,36. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской 4 конф, 14 кВт, 4008, духовой шкаф. Облицовка - нерж. сталь марки . Задияя и боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. 4 конф, 14 кВт, 4008, духовой шкаф. Облицовка - нерж. сталь марки . Задияя и боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Стандартный комплект: противень из черного металла (470°529 мм. высота 30 мм) - 2 шт. Дополнительный комплект: противень из черного но конфорками 6 конф 300х300 мм., Номинал - 16,5 кВт, 4008. Облицовка - нерж. сталь марки . Площадь рабочей поверхности плиты - 0,54. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Стандартный комплект: противень из черного металла (470°529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из черного металла (470°529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из черного металла (470°529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из черного металла (470°529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь (470°529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь (470°529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: нротивень из черного металла (470°529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: нротивень из черного металл. Корпус нерж. сталь . Нейтральный шкаф. 4,5кВт, 4008. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 396х538х12мм, площадь - 0,21 м2. Поверхность-комбинированная, материал - черный металл. Корпус нерж. сталь . Нейтральный шкаф. 4,5кВт, 4008. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 396х538х12мм, площадь - 0,	25 402 34 020 46 956 57 303 70 499 34 018 34 018 53 322 29 316
052722 052721 052721 052741 052741 052761 052761 052110	Плита электрическая ПЭ-722ДН Плита электрическая ПЭ-722ДН Плита электрическая ПЭ-724О Плита электрическая ПЭ-724ШК Плита электрическая ПЭ-724ШК Плита электрическая ПЭ-726О Плита электрическая ПЭ-726ШК Поверхность жарочная ПЖЭС-СГ-4/7Н Поверхность жарочная ПЖЭС-СР-4/7Н Поверхность жарочная ПЖЭС-СК-8/7Н Поверхность жарочная ПЖЭС-СГ-4/7О Поверхность жарочная ПЖЭС-СГ-4/7О	Плиты серии ПЭ 700 с 400x700(740)x860(955) 400x700(740)x860(955) Плиты серии ПЭ 700 с 4- 850x700(740)x860(955) В50x700(740)x860(955) Плиты серии ПЭ 700 с 6- 1200x700(740)x860(955) 1200x700(740)x860(955) Жарочные пове 400x700(740)x860(955) 400x700(740)x860(955) 800x700(740)x860(955) 400x700(740)x860(955)	2 конф, 5,5 кВт, 4008, Внизу - открытая полка. Материал: нерж. сталь. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской 2 конф, 5,5 кВт, 4008, Внизу - нейтральный шкаф с дверкой. Материал: нерж. сталь . мя конфорками 4 конф 300х300 мм., Номинал - 11 кВт, 4008. Облицовка - нерж. сталь марки . Площадь рабочей поверхности плиты - 0,36. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской 4 конф, 14 кВт, 4008, духовой шкаф. Облицовка - нерж. сталь марки . Задняя и боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Стандартный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 2 шт. Дополнительный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 2 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. стали (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. дополнительный комплект: противень из нерж. сталь обковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской обковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Стандартный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из черного металла (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. Сталь (470*529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нержность-гладкая, материал - черный металл. Корпус нерж. сталь. Нейтральный шкаф. 4,5кВт, 4008. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 396х538х12мм, площадь - 0,21 м2. Поверхность-рифленая, материал - черный металл. Корпус нерж. сталь. Нейтральный шкаф. 4,5кВт, 4008. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 796х538х12мм, площадь - 0,21 м2. Поверхность-комбинированная, материал - черный металл. Корпус нерж. сталь. Нейтральный шкаф. 4,5кВт, 4008. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 396х538х12мм,	25 402 34 020 46 956 57 303 70 499 34 018 34 018 53 322 29 316 30 644
052722 052721 052721 052742 052741 052741 052761 052110 052111 052112	Плита электрическая ПЭ-722ДН Плита электрическая ПЭ-722ДН Плита электрическая ПЭ-724О Плита электрическая ПЭ-724ШК Плита электрическая ПЭ-724ШК Плита электрическая ПЭ-726О Плита электрическая ПЭ-726ШК Поверхность жарочная ПЖЭС-СГ-4/7Н Поверхность жарочная ПЖЭС-СР-4/7Н Поверхность жарочная ПЖЭС-СК-8/7Н Поверхность жарочная ПЖЭС-СГ-4/7О Поверхность жарочная ПЖЭС-СГ-4/7О	Плиты серии ПЭ 700 с 400x700(740)x860(955) 1400x700(740)x860(955) Плиты серии ПЭ 700 с 4- 850x700(740)x860(955) 1200x700(740)x860(955) 1200x700(740)x860(955) 200x700(740)x860(955) Жарочные пове 400x700(740)x860(955) 400x700(740)x860(955) 400x700(740)x860(955) 400x700(740)x860(955) 800x700(740)x860(955)	2 конф, 5,5 кВт, 4008, Внизу - открытая полка. Материал: нерж. сталь. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской 2 конф, 5,5 кВт, 4008, Внизу - нейтральный шкаф с дверкой. Материал: нерж. сталь . мя конфорками 4 конф 300х300 мм., Номинал - 11 кВт, 4008. Облицовка - нерж. сталь марки . Площадь рабочей поверхности плиты - 0,36. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской 4 конф, 14 кВт, 4008, духовой шкаф. Облицовка - нерж. сталь марки . Задияя и боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. 4 конф, 14 кВт, 4008, духовой шкаф. Облицовка - нерж. сталь марки . Задияя и боковые стенки - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Стандартный комплект: противень из черного металла (470°529 мм. высота 30 мм) - 2 шт. Дополнительный комплект: противень из черного но конфорками 6 конф 300х300 мм., Номинал - 16,5 кВт, 4008. Облицовка - нерж. сталь марки . Площадь рабочей поверхности плиты - 0,54. Каркас и полка - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской. Стандартный комплект: противень из черного металла (470°529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из черного металла (470°529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из черного металла (470°529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из черного металла (470°529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь (470°529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: противень из нерж. сталь (470°529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: нротивень из черного металла (470°529 мм, высота 30 мм) - 3 шт. Дополнительный комплект: нротивень из черного металл. Корпус нерж. сталь . Нейтральный шкаф. 4,5кВт, 4008. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 396х538х12мм, площадь - 0,21 м2. Поверхность-комбинированная, материал - черный металл. Корпус нерж. сталь . Нейтральный шкаф. 4,5кВт, 4008. Раб. температура поверхности 100-260 С, размеры поверхности 396х538х12мм, площадь - 0,	25 402 34 020 46 956 57 303 70 499 34 018 34 018 53 322 29 316 30 644

1032133	Сковорода электрическая СЭ-8/7	800x6801	720)× 860 (955)	6,5кВт, 400В. Раб. температура поверхности 100-260 С, площадь пода чаши 0,25 м2. Материал чаши - черн. металл + нерж. сталь. Механизм опускания, душирующее устройство. Фронтальная часть,	67 116
	Chooppage Sherriph receitain est of y		Поверхности ра	столешница, крышка - нержавеющая сталь , боковины крашенная порошковой краской оцинкованная сталь. Емкость чаши - 40 литров	
1052106	Поверхность рабочая РП-4/7Н	400x700	(740)x860(955)	Площадь рабочей поверхности 0,28 м2, нейтральный шкаф. Нерж. сталь .	14 646
1052122	Поверхность рабочая РП-8/7Н	800x700((740)x860(955)	Площадь рабочей поверхности 0,56 м2, нейтральный шкаф. Нерж. сталь .	24 048
1052126	Поверхность рабочая РП-4/7О	400x700	(740)x860(955)	Площадь рабочей поверхности 0,28 м2, открытая полка. Нерж. сталь рабочая поверхность и ящик, каркас и полка - крашеный металл	12 432
1052123	Поверхность рабочая РП-8/7О	800x700/	(740)x860(955)	Площадь рабочей поверхности 0,56 м2, Нерж. сталь рабочая поверхность и ящики, каркас и полка- крашеный металл	20 639
			Мармить		
1053105	Мармит вторых блюд МЭВС-4/7Н	400x700	(740)x860(955)	1кВт, 230В, нерж. сталь . Стандарт. комплект: набор гастроемкостей с крышками 1/3 - 3шт. Нейтральный шкаф.	30 606
1053106	Мармит вторых блюд МЭВС-8/7Н	800x700	(740)x860(955)	2кВт, 230В, нерж. сталь . Стандарт. комплект: набор гастроемкостей с крышками 1/1 - 1шт., 1/3 - 3шт.	47 780
1053123	Мармит вторых блюд МЭВС-4/7О	400x700	(740)x860(955)	Нейтральный шкаф. 1кВт, 230В, нерж. сталь . Стандарт. комплект: набор гастроемкостей с крышками 1/3 - 3шт. Открытая	27 720
		800x700(740)x860(955)		полка и каркас - крашеный металл 2кВт, 230В, нерж. сталь . Стандарт. комплект: набор гастроемкостей с крышками 1/1 - 1шт., 1/3 - 3шт.	
1053124	мармит вторых олюд мэвс-8/70	рмит вторых блюд МЭВС-8/70 800x700(740)x860(955) Жарочные шкафы (габариты об		Открытая полка и каркас - крашеный металл бщие, габарит с ручкой)	43 008
Артикул	Наименование	Габа	іриты, мм	Характеристики	
1052153	Шкаф жарочный ШЭЖ-921			4кВт, 400В, 1 камера. Облицовка нерж. сталь . Каркас и полка - оцинкованная сталь с порошковой	26 292
1052104	Шкаф жарочный ШЭЖ-922		v980x1140 v980x1625	покраской. Стандартный комплект 3 противня, подставка с полкой. 8кВт, 400В, 2 камеры. Облицовка нерж. сталь . Каркас и полка - оцинкованная сталь с порошковой	44 520
				поилогий. Стациалицый измилерыт 6 протившей (3 в узмилей узмере), полутавиз с полиска 12кВт, 400В, 3 камеры. Облицовка нерж. сталь . Каркас и полка - оцинкованная сталь с порошковой	
1052103	Шкаф жарочный ШЭЖ-923	850x980x1625		покраской. Стандартный комплект 9 противней (3 в каждой камере)	61 236
Артикул	Наименование		ые шкафы (габарит общий без _І Іриты, мм	ручек переключения) Характеристики	
	Шкаф расстоечный РШ-10Н	Габариты, мм 1025x740x760		1,5кВт, 230В. 10 уровней. Расстояние между направляющими 80 мм. Двери из закаленного стекла. Возможность установки пекарских противней 600*400 мм и гастроемкостей 1/1. Принудительное пароувлажнение. Регулировка интенсивности влажности, независимое	45 444
1052158	Шкаф расстоечный РШ-10Н-01	1025x740x760		1,5кВт, 230В. 10 уровней. Расстояние между направляющими 80 мм. Двери из закаленного стекла. Возможность установки пекарских противней 600*400 мм и гастроемкостей 1/1. Пассивное пароувлажнение. Независимое электромеханическое управление. Полностью из	38 257
			Противни	и	
Артикул	Наименование		риты, мм	Характеристики	
053905	Противень для ШЭЖ Противень для ПЭ-812Ш (ПЭС-2Ш)		5x650x30 5x460x20		573,3 331
.052136	Противень для плит ПЭ		5x480x30 5x480x80	черная сталь	441
.052965 .052964	Противень для плит ПЭ Противень н/ст для ШЭЖ	525	5x650x30		507 1 654
052963 052966	Противень н/ст для ПЭ-812Ш (ПЭС-2Ш) Противень н/ст для плит ПЭ		5x460x20 5x480x20	нержавеющая сталь	772 1 213
1052967	Противень н/ст для плит ПЭ	525	5x480x50 Линии разда		1 599
		Лициа п		я, габариты с направляющими и полкой)	
	logol		-да поста (поста поста п	, resolution than personal systems of the second systems of the se	
		-	days.		
					>
Артикул	Наименование		Габариты, мм	Характеристики	7
	Наименование	3ПВ-11/7Н	Габариты, мм 1100x700(1030)x1695	1,1 кВт, 230В, остекленный. Т=от О до +10°С. Комрессор и электронный блок управления Danfoss	114 408
.053211	Наименование ВЕГА Прилавок-витрина охлаждаемый закрытый	3NB-11/7H 3NB-15/7H			114 408
053211	ВЕГА Прилавок-витрина охлаждаемый закрытый		1100x700 (1030) x1695 1500x700 (1030) x1695 1100x700 (1030) x870 (1420)	 1,1 кВт, 230В, остекленный. Т=от О до +10°С. Комрессор и электронный блок управления Danfoss (Дания), испаритель Polair. Боковые стеклопакеты, 3 перфорированные полки. Уникальный механизм распределения воздушных потоков внутри витрины - гарантированное охлаждение и отсутствие заветривания продуктов на всех уровнях. В комплекте поставки: направляющая. 0,9 кВт, 230В. Т=от О до +10°С. Комрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель 	
.053211 .053212 .053221		3ПВ-15/7Н	1100x700 (1030) x1695 1500x700 (1030) x1695 1100x700 (1030) x870 (1420)	1,1 кВт, 230В, остекленный. Т=от О до +10°С. Комрессор и электронный блок управления Danfoss (Дания), испаритель Polair. Боковые стеклопакеты, 3 перфорированные полки. Уникальный механизм распределения воздушных потоков внутри витрины - гарантированное охлаждение и отсутствие заветривания продуктов на всех уровнях. В комплекте поставки: направляющая.	131 376
.053211 .053212 .053221 .053220 .053215	ВЕГА Прилавок-витрина охлаждаемый закрытый ВЕГА Прилавок охлаждаемый открытый	3ПВ-15/7Н 3ПВО-11/7Н 3ПВО-15/7Н 3ПН-6.5/7Н	1100x700(1030)x1695 1500x700(1030)x1695 1100x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 650x700(1030)x870(1420)	 1,1 кВт, 230В, остекленный. Т=от О до +10°С. Комрессор и электронный блок управления Danfoss (Дания), испаритель Polair. Боковые стеклопакеты, 3 перфорированные полки. Уникальный механизм распределения воздушных потоков внутри витрины - гарантированное охлаждение и отсутствие заветривания продуктов на всех уровнях. В комплекте поставки: направляющая. 0,9 кВт, 230В. Т=от О до +10°С. Комрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Ширина с направляющими - 1030 мм. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с соединением. Прилавок нейтральный. Ширина с направляющими - 1040 мм. Комплектуется двумя розетками для 	131 376 74 004 82 404 22 995
053211 053212 053221 053220 053215 053214	ВЕГА Прилавок-витрина охлаждаемый закрытый ВЕГА Прилавок охлаждаемый открытый	3ПВ-15/7Н 3ПВО-11/7Н 3ПВО-15/7Н	1100x700(1030)x1695 1500x700(1030)x1695 1100x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 650x700(1030)x870(1420) 1100x700(1030)x870(1420)	 1,1 кВт, 230В, остекленный. Т=от О до +10°С. Комрессор и электронный блок управления Danfoss (Дания), испаритель Polair. Боковые стеклопакеты, 3 перфорированные полки. Уникальный механизм распределения воздушных потоков внутри витрины - гарантированное охлаждение и отсутствие заветривания продуктов на всех уровнях. В комплекте поставки: направляющая. 0,9 кВт, 230В. Т=от О до +10°С. Комрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Ширина с направляющим - 1030 мм. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с соединением. Прилавок нейтральный. Ширина с направляющими - 1040 мм. Комплекте поставки: двухуровневая подключения настольного оборудования. 230В, 3 кВт. В комплекте поставки: двухуровневая 	131 376 74 004 82 404 22 995 42 588
053211 053212 053221 053221 053220 053215 053214 053213	ВЕГА Прилавок-витрина охлаждаемый закрытый ВЕГА Прилавок охлаждаемый открытый	3ПВ-15/7Н 3ПВО-11/7Н 3ПВО-15/7Н 3ПН-6.5/7Н 3ПН-11/7Н 3ПН-15/7Н	1100x700(1030)x1695 1500x700(1030)x1695 1100x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 650x700(1030)x870(1420) 1100x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420)	 1,1 кВт, 230В, остекленный. Т=от О до +10°С. Комрессор и электронный блок управления Danfoss (Дания), испаритель Polair. Боковые стеклопакеты, 3 перфорированные полки. Уникальный механизм распределения воздушных потоков внутри витрины - гарантированное охлаждение и отсутствие заветривания продуктов на всех уровнях. В комплекте поставки: направляющая. 0,9 кВт, 230В. Т=от О до +10°С. Комрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Ширина с направляющими - 1030 мм. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с соединением. Прилавок нейтральный. Ширина с направляющими - 1040 мм. Комплектуется двумя розетками для 	131 376 74 004 82 404 22 995 42 588 50 820
053211 053212 053221 053220 053225 053214 053213	ВЕГА Прилавок-витрина охлаждаемый закрытый ВЕГА Прилавок охлаждаемый открытый	ЗПВ-15/7Н ЗПВО-11/7Н ЗПВО-15/7Н ЗПН-5.5/7Н ЗПН-11/7Н ЗПН-15/7Н Внешний ЗПУ-90Н Внешний	1100x700(1030)x1695 1500x700(1030)x1695 1100x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 1100x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 1100(1550)x700(1030)x870 1100(1550)x700(1030)x870 1100(1550)x700(1030)x870	 1,1 кВт, 230В, остекленный. Т=от О до +10°С. Комрессор и электронный блок управления Danfoss (Дания), испаритель Polair. Боковые стеклопакеты, 3 перфорированные полки. Уникальный механизм распределения воздушных потоков внутри витрины - гарантированное охлаждение и отсутствие заветривания продуктов на всех уровнях. В комплекте поставки: направляющая. 0,9 кВт, 230В. Т=от О до +10°С. Комрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Ширина с направляющим - 1030 мм. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с соединением. Прилавок нейтральный. Ширина с направляющими - 1040 мм. Комплекте поставки: двухуровневая подключения настольного оборудования. 230В, 3 кВт. В комплекте поставки: двухуровневая 	131 376 74 004 82 404 22 995 42 588 50 820 23 940
053211 053212 053221 053220 053225 053214 053213	ВЕГА Прилавок-витрина охлаждаемый закрытый ВЕГА Прилавок охлаждаемый открытый ВЕГА Прилавок нейтральный	ЗПВ-15/7Н ЗПВО-11/7Н ЗПВО-15/7Н ЗПН-6.5/7Н ЗПН-11/7Н ЗПН-15/7Н Внешний ЗПУ-90Н Внешний ЗПУ-45Н	1100x700(1030)x1695 1500x700(1030)x1695 1100x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 650x700(1030)x870(1420) 1100x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 1100(1550)x700(1030)x870	1,1 кВт, 230В, остекленный. Т=от О до +10°С. Комрессор и электронный блок управления Danfoss (Дания), испаритель Polair. Боковые стеклопажеты, 3 перфорированные полки. Уникальный механизм распределения воздушных потоков внутри витрины - гарантированное охлаждение и отсутствие заветривания продуктов на всех уровнях. В комплекте поставки: направляющая. 0,9 кВт, 230В. Т=от О до +10°С. Комрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Ширина с направляющим - 1030 мм. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с соединением. Прилавок нейтральный. Ширина с направляющим - 1040 мм. Комплектуется двумя розетками для подключения настольного оборудования. 230В, 3 кВт. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с	131 376 74 004 82 404 22 995 42 588 50 820
053211 053212 053221 053221 053220 053215 053214 053213 053230	ВЕГА Прилавок-витрина охлаждаемый закрытый ВЕГА Прилавок охлаждаемый открытый ВЕГА Прилавок нейтральный	ЗПВ-15/7Н ЗПВО-11/7Н ЗПВО-15/7Н ЗПН-6.5/7Н ЗПН-15/7Н ЗПН-15/7Н Внешний ЗПУ-90Н Внешний ЗПУ-45Н Внутрения ЗПУ-90Н	1100x700(1030)x1695 1500x700(1030)x1695 1100x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 650x700(1030)x870(1420) 1100x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 1100x700(1030)x870(1420) 1100(1550)x700(1030)x870 100(1550)x700(1030)x870 100(1030)x870 100(1030)x870 100(1030)x870	1,1 кВт, 230В, остекленный. Т=от О до +10°С. Комрессор и электронный блок управления Danfoss (Дания), испаритель Polair. Боковые стеклопажеты, 3 перфорированные полки. Уникальный механизм распределения воздушных потоков внутри витрины - гарантированное охлаждение и отсутствие заветривания продуктов на всех уровнях. В комплекте поставки: направляющая. 0,9 кВт, 230В. Т=от О до +10°С. Комрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Ширина с направляющим - 1030 мм. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с соединением. Прилавок нейтральный. Ширина с направляющим - 1040 мм. Комплектуется двумя розетками для подключения настольного оборудования. 230В, 3 кВт. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с	131 376 74 004 82 404 22 995 42 588 50 820 23 940
053211 053212 053221 053220 053220 053215 053214 053213 053230 053237	ВЕГА Прилавок-витрина охлаждаемый закрытый ВЕГА Прилавок охлаждаемый открытый ВЕГА Прилавок нейтральный ВЕГА Прилавок угловой внешний	ЗПВ-15/7Н ЗПВО-11/7Н ЗПВО-15/7Н ЗПН-6.5/7Н ЗПН-15/7Н ЗПН-15/7Н Внешний ЗПУ-90Н Внешний ЗПУ-45Н Внутрения ЗПУ-90Н	1100x700(1030)x1695 1500x700(1030)x1695 1100x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 650x700(1030)x870(1420) 1100x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 1100(1550)x700(1030)x870 1100(1550)x700(1030)x870 100x700x700(1030)x870 100x700x700(1030)x870 100x700x700(1030)x870 100x700x700(1030)x870 100x700x700(1030)x870 100x700x700(1030)x870 100x700x700(1030)x870	1,1 кВт, 230В, остекленный. Т=от О до +10°С. Комрессор и электронный блок управления Danfoss (Дания), испаритель Polair. Боковые стеклопакеты, 3 перфорированные полии. Уникальный механизм распределения воздумных потоков внутри витрины - гарантированное охлаждение и отсутствие заветривания продуктов на всех уровнях. В комплекте поставки: направляющая. 0,9 кВт, 230В. Т=от О до +10°С. Комрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Ширина с направляющим - 1030 мм. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с соединением. Прилавок нейтральный. Ширина с направляющими - 1040 мм. Комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с Стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с	131 376 74 004 82 404 22 995 42 588 50 820 23 940 18 060
053211 053212 053221 053221 053220 053215 053214 053213 053230 053237 053239	ВЕГА Прилавок-витрина охлаждаемый закрытый ВЕГА Прилавок охлаждаемый открытый ВЕГА Прилавок нейтральный ВЕГА Прилавок угловой внешний	ЗПВ-15/7Н ЗПВО-11/7Н ЗПВО-15/7Н ЗПН-6.5/7Н ЗПН-15/7Н Внешний ЗПУ-90Н Внешний ЗПУ-90Н Внутренни ЗПУВ-90Н Внутренни ЗПУВ-90Н	1100x700(1030)x1695 1500x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 1100x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) yron = 90 rpaq. 1100(1550)x700(1030)x870 iyron = 90 rpaq. 1690x700(1030)x870 iyron = 90 rpaq.	1,1 кВт, 230В, остекленный. Т=от О до +10°C. Комрессор и электронный блок управления Danfoss (Дания), испаритель Polair. Боковые стеклопажеты, 3 перфорированные полки. Уникальный механизм распределения воздушных потоков внутри витрины - гарантированное охлаждение и отсутствие заветривания продуктов на всех уровнях. В комплекте поставки: направляющая. О,9 кВт, 230В. Т=от О до +10°C. Комрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Ширина с направляющими - 1030 мм. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с соединением. Прилавок нейтральный. Ширина с направляющими - 1040 мм. Комплектуется двумя розетками для подключения настольного оборудования. 230В, 3 кВт. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с Прилавок угловой. В комплекте поставки - направляющая Прилавок угловой. В комплекте поставки - направляющая Прилавок угловой. В комплекте поставки - направляющая	131 376 74 004 82 404 22 995 42 588 50 820 23 940 18 060 25 368
.053211 .053212 .053221 .053220 .053220 .053215 .053214 .053213 .053237 .053237 .053239 .053238	ВЕГА Прилавок-витрина охлаждаемый закрытый ВЕГА Прилавок охлаждаемый открытый ВЕГА Прилавок нейтральный ВЕГА Прилавок угловой внешний ВЕГА Прилавок угловой внутренний	ЗПВ-15/7Н ЗПВО-11/7Н ЗПВО-15/7Н ЗПН-6.5/7Н ЗПН-15/7Н Внешний ЗПУ-90Н Внешний ЗПУ-45Н Внутренни ЗПУВ-94Н Внутренни ЗПУВ-95Н	1100x700(1030)x1695 1500x700(1030)x1695 1100x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 650x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 100(1550)x700(1030)x870 iyron = 45 rpaq. 885(1140)x700(1030)x870 iyron = 90 rpaq. 1690x700(1030)x870 iyron = 45 rpaq. 885x700(1030)x870	1,1 кВт, 230В, остекленный. Т=от О до +10°C. Комрессор и электронный блок управления Danfoss (Дания), испаритель Polair. Боковые стеклопажеты, 3 перфорированные полки. Уникальный механизм распределения воздушных потоков внутри витрины - гарантированное охлаждение и отсутствие заветривания продуктов на всех уровнях. В комплекте поставки: направляющая. О,9 кВт, 230В. Т=от О до +10°C. Комрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Ширина с направляющими - 1030 мм. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с соединением. Прилавок нейтральный. Ширина с направляющими - 1040 мм. Комплектуется двумя розетками для подключения настольного оборудования. 230В, 3 кВт. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с Прилавок угловой. В комплекте поставки - направляющая Прилавок угловой. В комплекте поставки - направляющая 1 ярус. Нерж. сталь . Стандарт. комплект набор из 6 нерж. стаканов для приборов. Ширина с направляющая насосовая кабина. Комплектуется – полкой для установки оборудования. В столешнице - отверстия с затлушками для проводов. Ширина с направляющими - 1040 мм. В комплекте поставки направляющая.	131 376 74 004 82 404 22 995 42 588 50 820 23 940 18 060 25 368 17 640
1053211 1053212 1053221 1053220 1053215 1053214 1053213 1053230 1053237 1053209 1053238 1053225	ВЕГА Прилавок-витрина охлаждаемый закрытый ВЕГА Прилавок охлаждаемый открытый ВЕГА Прилавок нейтральный ВЕГА Прилавок угловой внешний ВЕГА Прилавок угловой внутренний ВЕГА Прилавок для столовых приборов и подносов	ЗПВ-15/7Н ЗПВО-11/7Н ЗПВО-15/7Н ЗПН-6.5/7Н ЗПН-15/7Н Внешний ЗПУ-90Н Внешний ЗПУ-90Н Внутренни ЗПУВ-90Н	1100x700(1030)x1695 1500x700(1030)x1695 1100x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 1100(1550)x700(1030)x870 1100(1550)x700(1030)x870 1690x700(1030)x870 1690x700(1030)x870 1690x700(1030)x870 1690x700(1030)x870 1690x700(1030)x870	1,1 кВт, 230В, остекленный. Т=от О до +10°С. Комрессор и электронный блок управления Danfoss (Дания), испаритель Polair. Боковые стеклопакеты, 3 перфорированные полки. Уникальный механизм распределения воздушных потоков внутри вытрины - гарантированное охлаждение и отсутствие заветривания продуктов на всех уровнях. В комплекте поставки: направляющая. О,9 кВт, 230В. Т=от О до +10°С. Комрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Ширина с направляющими - 1030 мм. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с соединением. Прилавок нейтральный. Ширина с направляющими - 1040 мм. Комплектуется двумя розетками для подключения настольного оборудования. 230В, 3 кВт. В комплекте поставки; двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с Прилавок угловой. В комплекте поставки - направляющая 1 ярус. Нерж. сталь. Стандарт. комплекте наставки - направляющая Универсальная кассовая кабина. Комплектуется - полкой для установки оборудования. В столешнице - отверстия с затлушками для проводов. Ширина с направляющая. 230В. Мощность - 4 кВт. Ширина с направляющая. 8 комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; экр	131 376 74 004 82 404 22 995 42 588 50 820 23 940 18 060 25 368 17 640 36 036
1053211 1053212 1053221 1053221 1053220 1053213 1053233 1053233 1053233 1053233 1053233 1053233	ВЕГА Прилавок-витрина охлаждаемый закрытый ВЕГА Прилавок охлаждаемый открытый ВЕГА Прилавок нейтральный ВЕГА Прилавок угловой внешний ВЕГА Прилавок угловой внутренний ВЕГА Прилавок для столовых приборов и подносов ВЕГА Кассовая кабина универсальная	ЗПВ-15/7Н ЗПВО-11/7Н ЗПВО-15/7Н ЗПН-6.5/7Н ЗПН-6.5/7Н ЗПН-15/7Н Внешний ЗПУ-90Н Внутренни ЗПУ-90Н Внутренни ЗПУВ-90Н ЗПУВ-70Н ЗПУВ-70Н ЗПУВ-70Н ЗПУВ-70Н ЗПУВ-70Н ЗПУВ-70Н ЗПУВ-70Н ЗПУВ-70Н ЗПОВ-70Н ЗП	1100x700(1030)x1695 1500x700(1030)x1695 1100x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 1100x700(1030)x870(1420) 1100x700(1030)x870(1420) 1100(1550)x700(1030)x870 1100(1550)x700(1030)x870 100(1030)x870 100(1030)x870 100(1030)x870 1100x700(1030)x870 1100x700(1030)x870 1100x700(1030)x870	1,1 кВт, 230В, остекленный. Т=от О до +10°С. Комрессор и электронный блок управления Danfoss (Дания), испаритель Polair. Боковые стеклопажеты, 3 перфорированные полки. Уникальный механизм распределения воздушных потоков внутри витрины - гарантированное охлаждение и отсутствие заветривания продуктов на всех уровнях. В комплекте поставки: направляющая. 0,9 кВт, 230В. Т=от О до +10°С. Комрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Ширина с направляющими - 1030 мм. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с соединением. Прилавок нейтральный. Ширина с направляющими - 1040 мм. Комплектуется двумя розетками для подключения настольного оборудования. 230В, 3 кВт. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с Прилавок угловой. В комплекте поставки - направляющая 1 ярус. Нерж. сталь . Стандарт. комплект епоставки - направляющая 1 ярус. Нерж. сталь а стандарт. комплект набор из 6 нерж. стаканов для приборов. Ширина с направляющими - 1040 мм. В комплекте поставки направляющая - отверстия с заглушками для проводов. Ширина с направляющими - 1040 мм. В комплекте поставки направляющая. 230В. Мощность - 4 кВт. Ширина с направляющими - 1030 мм. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с соединением. 230В. Мощность : 3МЭВ-11/7Н - 3 кВт., 3МЭВ-15/7Н 4 кВт. Ширина с направляющими - 1040 мм. В	131 376 74 004 82 404 22 995 42 588 50 820 23 940 18 060 25 368 17 640 36 036 25 536 77 396 69 636
1053122 1053111 1053110 1053109	ВЕГА Прилавок-витрина охлаждаемый закрытый ВЕГА Прилавок охлаждаемый открытый ВЕГА Прилавок нейтральный ВЕГА Прилавок угловой внешний ВЕГА Прилавок угловой внутренний ВЕГА Прилавок угловой внутренний	ЗПВ-15/7Н ЗПВО-11/7Н ЗПВО-15/7Н ЗПН-0.5/7Н ЗПН-15/7Н Внешний ЗПУ-90Н Внешний ЗПУ-96Н Внутренни ЗПУВ-96Н ЗПУВ-97Н ЗПУВ-97Н ЗККУ-11/7Н ЗМЭВ-15/7Н ЗМЭВ-11/7Н ЗМЭВ-15/7Н ЗМЭВ-15/7Н	1100x700(1030)x1695 1500x700(1030)x1695 1100x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 1100(1550)x700(1030)x870 1690x700(1030)x870 1690x700(1030)x870 650x700(1030)x870 100x700(1030)x870 1500x700(1030)x870 1500x700(1030)x870 1500x700(1030)x870(1420) 1100x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420)	1,1 кВт, 230В, остекленный. Т=от О до +10°C. Комрессор и электронный блок управления Danfoss (Дания), испаритель Polair. Боковые стеклопажеты, 3 перфорированные полки. Уникальный механизм распределения воздушных потоков внутри витрины - гарантированное охлаждение и отсутствие заветривания продуктов на всех уровнях. В комплекте поставки: направляющая. 0,9 кВт, 230В. Т=от О до +10°C. Комрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Ширина с направляющими - 1030 мм. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с соединением. Прилавок нейтральный. Ширина с направляющими - 1040 мм. Комплектуется двумя розетками для подключения настольного оборудования. 230В, 3 кВт. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с Прилавок угловой. В комплекте поставки - направляющая Прилавок угловой. В комплекте поставки - направляющая 1 ярус. Нерж. сталь . Стандарт. комплекте поставки - направляющая 2 тярус. Нерж. сталь двух усталь с комплекте поставки направляющая 2 тярус. Нерж. сталь и стандарт. комплекте поставки - направляющая 2 тярус. Нерж. сталь . Стандарт. комплекте поставки - направляющая 2 тярус. Нерж. сталь . Тандарт. комплекте поставки - направляющая 2 тярус. Нерж. сталь . Стандарт. комплекте поставки - направляющая 2 тярус. Нерж. сталь . Стандарт. комплекте поставки - направляющая 2 тярус. Нерж. сталь . Стандарт. комплекте поставки поставки оборудования. В столешнице - отверстия с заглушками для проводов. Ширина с направляющими - 1040 мм. В комплекте поставки: Комп гастр. GN1/1 (330х325х150) - 1 шт., GN1/2 (32х265х15х150) - 2 шт., док двухровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющими - 1040 мм. В комплекте поставки: Комп гастр. GN1/1 - 2 шт., док 3/37-1 4 кВт., ширина с направляющими - 1040 мм. В комплекте поставки: Комп гастр. GN1/1 - 2 шт., для 15/7. 1 штум - для 11/7, GN1/2 - 2 шт., для 17/7 - 3 ширина с нап	131 376 74 004 82 404 22 995 42 588 50 820 23 940 18 060 25 368 17 640 36 036 77 396 69 636 79 380 49 812
1053211 1053222 1053221 1053220 1053225 1053214 1053213 105323 105323 105323 105323 105323 105323 105323 105323 105323 105323 105323 105323 105323 105323	ВЕГА Прилавок-витрина охлаждаемый закрытый ВЕГА Прилавок охлаждаемый открытый ВЕГА Прилавок нейтральный ВЕГА Прилавок угловой внешний ВЕГА Прилавок угловой внутренний ВЕГА Прилавок для столовых приборов и подносов ВЕГА Кассовая кабина универсальная ВЕГА Мармит универсальный, 1 и вторых блюд	ЗПВ-15/7Н ЗПВО-11/7Н ЗПВО-15/7Н ЗПН-15/7Н ЗПН-15/7Н Внешний ЗПУ-90Н Внутренни ЗПУ-90Н Внутренни ЗПУ-95/7СН ЗККУ-11/7Н ЗМЭП-У-15/7Н	1100x700(1030)x1695 1500x700(1030)x1695 1100x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 1500x700(1030)x870(1420) 1100(1550)x700(1030)x870 1500x700(1030)x870 1500x700(1030)x870 1500x700(1030)x870 1500x700(1030)x870 1500x700(1030)x870 1500x700(1030)x870 1500x700(1030)x870(1420)	1,1 кВт, 230В, остекленный. Т=от О до +10°С. Комрессор и электронный блок управления Danfoss (Дания), испаритель Polair. Боковые стеклопакеты, 3 перфорированные полки. Уникальный механизм распределения воздушных потоков внутри витрины - гарантированное охлаждение и отсутствие заветривания продуктов на всех уровнях. В комплекте поставки: направляющая. 0,9 кВт, 230В. Т=от О до +10°С. Комрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Ширина с направляющими - 1030 мм. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном, направляющая с соединением. Прилавок нейтральный. Ширина с направляющими - 1040 мм. Комплектуется двумя розетками для подключения настольного оборудования. 230В, 3 кВт. В комплекте поставки: двухуровневая стеклянная полка с подсветкой и защитным "антикашлевым" экраном; направляющая с Прилавок угловой. В комплекте поставки - направляющая Прилавок угловой. В комплекте поставки - направляющая 1 ярус. Нерж. сталь . Стандарт. комплект набор из 6 нерж. стаканов для приборов. Ширина с направляющими - 1040 мм. В комплекте поставки направляющая. Универсальная кассовая кабина. Комплектуется - полкой для установки оборудования. В столешнице - отверстия с заглушками для проводов. Ширина с направляющая. 230В. Мощность - 4 кВт. Ширина с направляющими - 1030 мм. В комплекте поставки: Комп гастр. GN1/1 (330x325x150) - 1 шт., GN1/2 (325x265x150) - 2 шт., GN1/6 (325x175x150) - 3 шт. В комплекте поставки: направляющая с соединением. 230В. Мощность : 3МЭВ-11/7Н - 3 кВт., 3МЭВ-15/7 Н - 4 кВт. Ширина с направляющими - 1040 мм. В комплекте поставки: Комп гастр. GN1/1 - 2 шт. для 15/7, 1 штука - для 11/7, GN1/2 - 2 шт., GN1/3 - 2 шт. для 11/7, GN1/2 - 2 шт., GN1/3 - 2 шт. для 11/7, GN1/2 - 2 шт., GN1/3 - 2 шт. для 11/7, GN1/2 - 2 шт., GN1/3 - 2 шт. для 11/7, GN1/2 - 2 шт., GN1/3 - 2 шт. для 15/7, 1 штука - для 11/7, GN1/2 - 2 шт., GN1/3 - 2 шт. для 15/7, 1 штука - для 11/7, GN1/2 - 2 шт., GN1/3 - 2 шт. для 11/7, GN1/2 - 2 шт., GN1/3 - 2 шт. для 1	131 376 74 004 82 404 22 995 42 588 50 820 23 940 18 060 25 368 17 640 36 036 25 536 77 396 69 636 79 380

		Линия раздачи	ı MACTEP (габариты изделия, г	абариты с направляющими и полкой)	
ĺ					
Артикул	Наименование		Габариты, мм	Характеристики	
1053251		МЭПС2-11/7Н	1120x 705(1035) x870 (1210)	Материал - полностью нерж. сталь. Количество конфорок - 2 шт. Полка и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 400 В.	35 952
1053250	-Мастер Мармит первых блюд	МЭПС3-15/7Н	1500x 705(1035) x870 (1210)	Материал - полностью нерж. сталь. Количество конфорок - 3 шт. Полка и направляющая входят в	43 512
1053253		MЭB-11/7H	1120x 705(1035) x870 (1525)	комплект. 6 кВт, 400 В. Материал - полностью нерж. сталь . Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 3 кВт,	57 792
1053252	-МАСТЕР Мармит вторых блюд	MЭB-15/7H	1500x 705(1035) x870 (1525)	230 В. Материал - полностью нерж. сталь. Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 4 кВт,	68 796
1053256	МАСТЕР Мармит универсальный 1 и 2 блюд	МЭП-У-15/7Н	1500x 705(1035) x870 (1525)	Материал - полностью нерж. сталь. Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 4,1 кВт, 230 В.	70 140
1053255	МАСТЕР Прилавок-витрина охлаждаемый закрытый	ΠΒ-11/7H	1120x 705(1035) x1720	Материал - полностью нерж. сталь. Компрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO,	95 676
1053254 1053247	MACTER Flourespoy oversymptom in other ituit	ПВ-15/7Н ПВО-11/7Н	1500x 705(1035) x1720 1120x 705(1035) x870 (1210)	испаритель Polair. Боковые стеклопакеты, 3 полки из перфорированной нерж. стали. Направляющая Материал - полностью нерж. сталь. Компрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO,	110 712 57 876
1053246	МАСТЕР Прилавок охлаждаемый открытый	ПВО-15/7H	1500x 705(1035) x870 (1210)	испаритель Polair. Полка, направляющая входит в комплект поставки. 230B, 0,9 кВт	66 276
1053245 1053244	МАСТЕР Прилавок нейтральный (с полкой)	ПН-11/7Н ПН-15/7Н	1120x 705(1035) x870 (1210) 1500x 705(1035) x870 (1210)	Материал - полностью нерж. сталь. 2 розетки 230В для подключения оборудования. Полка и направляющая входит в комплект поставки.	36 372 41 916
1053257	МАСТЕР Прилавок нейтральный	ΠH-11/7H-01	1120x 705(1035) x870 (1210)	Материал - полностью нерж. сталь. 2 розетки 230В для подключения оборудования. Направляющая	28 308
1053258		ПН-15/7H-01	1500x 705(1035) x870 (1210)	входит в комплект поставки. Материал - полностью нерж. сталь. Внизу предусмотрена дополнительная полка. В столешнице	33 348
1053304	МАСТЕР Кассовая кабина универсальная	ККУ-11/7Н	1120x 705(1035) x870	находятся отверстия с заглушками для вывода проводов кассового оборудования. Направляющая входит в комплект поставки	25 872
1053248	МАСТЕР Прилавок для приборов	ПП-1-6/7СН	630 x 675 x 680 (1220)	Материал - полностью нерж. сталь. В комплекте 4 нержавеющих стакана под приборы.	19 068
1053249	МАСТЕР Прилавок для приборов с хлебницей	ПП-2-6/7СХН	630 x 675 x 680 (1630)	Материал - полностью нерж. сталь. В комплекте 4 нержавеющих стакана + хлебница (гастроемкость GN 1/1-65 мм.)	27 397
1053306	МАСТЕР Диспенсер-подогреватель для тарелок	дп-2н	650 x 705 x 870	Материал - полностью нерж. сталь. 1 кВт, 2308., t нагрева 30-85 С.Размер загруж. тарелок 180-260 мм. Количество загружаемых тарелок в одну шахту 40-50шт, 2 шахты. Направляющая и защитные кожуки вкодят в комплект поставки.	37 632
1053266	МАСТЕР Прилавок угловой внутренний (комплект)	ПУВ-90Н	1520x705x870		30 713
1053263	МАСТЕР Прилавок угловой комплект (2 места)	ПУ-90Н	1090(1600)x620(955)x870	Материал - полностью нерж. сталь.Габариты (с направляющими)	28 256
		Линия раздачи L	ШКОЛЬНИК (габариты изделия	, габариты с направляющими и полкой)	
		5 -			
Артикул	Наименование	*	Габариты, мм	Характеристики	
Артикул 1053121	Наименование ШКОЛЬНИК-Мармит первых блюд	МЭПС2-11/7	Габариты, мм 1120x705(1035)x870(1210)	Характеристики Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 400 В.	33 351
		МЭПС2-11/7 МЭПС3-15/7		Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет).	33 351 39 359
1053121			1120x 705(1035) x870 (1210)	Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 400 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет).	
1053121 1053118	ШКОЛЬНИК-Мармит первых блюд	МЭПСЗ-15/7	1120x 705(1035) x870 (1210) 1500x 705(1035) x870 (1210)	Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 400 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 6 кВт, 400 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 3 кВт, 230 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет).	39 359
1053121 1053118 1053112	ШКОЛЬНИК-Мармит первых блюд	МЭПСЗ-15/7 МЭВ-11/7	1120x705(1035)x870(1210) 1500x705(1035)x870(1210) 1120x705(1035)x870(1525)	Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 400 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 6 кВт, 400 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 3 кВт, 230 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 230 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет).	39 359 51 377
1053121 1053118 1053112 1053113	ШКОЛЬНИК-Мармит первых блюд ШКОЛЬНИК-Мармит вторых блюд	МЭПСЗ-15/7 МЭВ-11/7 МЭВ-15/7	1120x 705 (1035)x870(1210) 1500x 705 (1035)x870(1210) 1120x 705 (1035)x870(1525) 1500x 705 (1035)x870(1525)	Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 400 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 6 кВт, 400 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 3 кВт, 230 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 230 В.	39 359 51 377 60 803
1053121 1053118 1053112 1053113 1053117	ШКОЛЬНИК-Мармит первых блюд ШКОЛЬНИК-Мармит вторых блюд	МЭПСЗ-15/7 МЭВ-11/7 МЭВ-15/7 МЭП-У-15/7	1120x705(1035)x870(1210) 1500x705(1035)x870(1210) 1120x705(1035)x870(1525) 1500x705(1035)x870(1525) 1500x705(1035)x870(1525)	Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 400 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 6 кВт, 400 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 3 кВт, 230 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 230 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 230 В.	39 359 51 377 60 803 62 732
1053121 1053118 1053112 1053113 1053117 1053224	ШКОЛЬНИК-Мармит первых блюд ШКОЛЬНИК-Мармит вторых блюд ШКОЛЬНИК мармит универсальный 1 и 2 блюд	МЭПСЗ-15/7 МЭВ-11/7 МЭВ-15/7 МЭП-У-15/7	1120x705(1035)x870(1210) 1500x705(1035)x870(1210) 1120x705(1035)x870(1525) 1500x705(1035)x870(1525) 1500x705(1035)x870(1525) 1120x705(1035)x1720	Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 400 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 6 кВт. 400 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 3 кВт, 230 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 230 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 4,1 кВт, 230 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 4,1 кВт, 230 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Компрессор Danfoss, электронный блок управления ЕVCO, испаритель Polair. Боковые стеклопакеты,	39 359 51 377 60 803 62 732 101 430
1053121 1053118 1053112 1053113 1053117 1053224 1053222	ШКОЛЬНИК-Мармит первых блюд ШКОЛЬНИК-Мармит вторых блюд ШКОЛЬНИК мармит универсальный 1 и 2 блюд	МЭПСЗ-15/7 МЭВ-11/7 МЭВ-15/7 МЭП-9-15/7 ПВ-11/7	1120x705(1035)x870(1210) 1500x705(1035)x870(1210) 1120x705(1035)x870(1525) 1500x705(1035)x870(1525) 1500x705(1035)x870(1525) 1120x705(1035)x1720 1500x705(1035)x1720	столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 400 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 6 кВт, 400 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 3 кВт, 230 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 230 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 4,1 кВт, 230 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Компрессор Danfoss, электронный блок управления ЕУСО, испаритель Polair. Боковые стеклопакеты, 3 полки из перфорированной нерж. стали. Направляющая входит в комплект поставки. 230В, 1,1 кВт	39 359 51 377 60 803 62 732 101 430 113 392
1053121 1053118 1053112 1053113 1053117 1053224 1053222	ШКОЛЬНИК-Мармит первых блюд ШКОЛЬНИК-Мармит вторых блюд ШКОЛЬНИК мармит универсальный 1 и 2 блюд ШКОЛЬНИК-Прилавок-витрина охлаждаемый	МЭПСЗ-15/7 МЭВ-11/7 МЭВ-15/7 МЭП-У-15/7 ПВ-15/7 ПВ-15/7	1120x705(1035)x870(1210) 1500x705(1035)x870(1210) 1120x705(1035)x870(1525) 1500x705(1035)x870(1525) 1500x705(1035)x870(1525) 1120x705(1035)x1720 1500x705(1035)x1720 1120x705(1035)x870(1210)	столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 400 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 6 кВт. 400 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 3 кВт, 230 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 230 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 4,1 кВт, 230 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Компрессор Danfoss, электронный блок управления ЕVCO, испаритель Polair. Боковые стеклопакеты, 3 полки из перфорированной нерж. стали. Направляющая входит в комплект поставки. 2308, 1,1 кВт Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет).	39 359 51 377 60 803 62 732 101 430 113 392 60 031
1053121 1053118 1053112 1053113 1053117 1053224 1053222 1053225	ШКОЛЬНИК-Мармит первых блюд ШКОЛЬНИК-Мармит вторых блюд ШКОЛЬНИК мармит универсальный 1 и 2 блюд ШКОЛЬНИК-Прилавок-витрина охлаждаемый	МЭПСЗ-15/7 МЭВ-11/7 МЭВ-15/7 МЭП-У-15/7 ПВ-11/7 ПВ-15/7 ПВО-11/7	1120x705(1035)x870(1210) 1500x705(1035)x870(1210) 1120x705(1035)x870(1525) 1500x705(1035)x870(1525) 1120x705(1035)x870(1525) 1120x705(1035)x1720 1500x705(1035)x1720 1120x705(1035)x870(1210)	Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 400 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 6 кВт, 400 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, тастроемкости и направляющая входят в комплект. 3 кВт, 230 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, тастроемкости и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 230 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, тастроемкости и направляющая входят в комплект. 4,1 кВт, 230 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Компрессор Danfoss, электронный блок управления ЕVCO, испаритель Polair. Боковые стеклопакеты, 3 полки из перфорированной нерж. сталь . Направляющая входит в комплект поставки. 230В, 0,9 кВт	39 359 51 377 60 803 62 732 101 430 113 392 60 031 68 741
1053121 1053118 1053112 1053112 1053113 1053117 1053224 1053222 1053223 1053223	ШКОЛЬНИК-Мармит первых блюд ШКОЛЬНИК-Мармит вторых блюд ШКОЛЬНИК мармит универсальный 1 и 2 блюд ШКОЛЬНИК-Прилавок-витрина охлаждаемый	МЭПСЗ-15/7 МЭВ-11/7 МЭВ-15/7 МЭП-У-15/7 ПВ-11/7 ПВ-15/7 ПВО-15/7 ПН-11/7	1120x705(1035)x870(1210) 1500x705(1035)x870(1210) 1120x705(1035)x870(1525) 1500x705(1035)x870(1525) 1500x705(1035)x870(1525) 1120x705(1035)x1720 1500x705(1035)x1720 1120x705(1035)x870(1210) 1500x705(1035)x870(1210)	Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 400 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 6 кВт, 400 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, тастроемкости и направляющая входят в комплект. 3 кВт, 230 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, тастроемкости и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 230 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, тастроемкости и направляющая входят в комплект. 4,1 кВт, 230 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Компрессор Danfoss, электронный блок управления ЕVCO, испаритель Polair. Боковые стеклопакеты, 3 полки из перфорированной нерж. стали. Направляющая входит в комплект поставки. 230В, 1,1 кВт Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Компрессор Danfoss, электронный блок управления EVCO, испаритель Polair. Полка и направляющие входят в комплект поставки. 230В, 0,9 кВт Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет).	39 359 51 377 60 803 62 732 101 430 113 392 60 031 68 741 28 004
1053121 1053118 1053112 1053113 1053117 1053224 1053222 1053223 1053218 1053217	ШКОЛЬНИК-Мармит первых блюд ШКОЛЬНИК-Мармит вторых блюд ШКОЛЬНИК мармит универсальный 1 и 2 блюд ШКОЛЬНИК-Прилавок-витрина охлаждаемый ШКОЛЬНИК-Прилавок охлаждаемый открытый ШКОЛЬНИК-Прилавок нейтральный	MЭПСЗ-15/7 MЭВ-11/7 MЭВ-15/7 MЭП-У-15/7 ПВ-11/7 ПВ-15/7 ПВО-11/7 ПВО-15/7 ПН-11/7 ПН-15/7	1120x705(1035)x870(1210) 1500x705(1035)x870(1210) 1120x705(1035)x870(1525) 1500x705(1035)x870(1525) 1500x705(1035)x870(1525) 1120x705(1035)x1720 1500x705(1035)x870(1210) 1500x705(1035)x870(1210) 1500x705(1035)x870(1210) 1500x705(1035)x870(1210) 1500x705(1035)x870(1210)	толешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 400 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 6 кВт, 400 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 3 кВт, 230 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 230 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 4,1 кВт, 230 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Компрессор Danfoss, электронный блок управления ЕVCO, испаритель Polair. Боковые стеклопакеты, 3 полки из перфорированной нерж. стали. Направляющая входит в комплект поставки. 230В, 1,1 кВт Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Компрессор Danfoss, электронный блок управления ЕVCO, испаритель Polair. Полка и направляющие входят в комплект поставки. 230В, 0,9 кВт Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Визу предусмотрена дополнительная полка. В столешнице находятся отверстия с заглушками для вывода проводов кассового оборудования. Направляющая входит в комплект поставки Передняя и боковые панели — оцинкованная сталь, окрашенная в серый цвет Столешница и толки - нержаенаемаемаемаемаемаемаемаемаемаемаемаемаема	39 359 51 377 60 803 62 732 101 430 113 392 60 031 68 741 28 004 31 862
1053121 1053118 1053112 1053113 1053117 1053224 1053222 1053223 1053223 1053218 1053217	ШКОЛЬНИК-Мармит первых блюд ШКОЛЬНИК-Мармит вторых блюд ШКОЛЬНИК мармит универсальный 1 и 2 блюд ШКОЛЬНИК-Прилавок-витрина охлаждаемый ШКОЛЬНИК-Прилавок охлаждаемый открытый ШКОЛЬНИК-Прилавок нейтральный	МЭПСЗ-15/7 МЭВ-11/7 МЭВ-15/7 МЭП-У-15/7 ПВ-11/7 ПВО-15/7 ПН-11/7 ПН-15/7	1120x705(1035)x870(1210) 1500x705(1035)x870(1210) 1120x705(1035)x870(1525) 1500x705(1035)x870(1525) 1120x705(1035)x870(1525) 1120x705(1035)x1720 1500x705(1035)x1720 1120x705(1035)x870(1210) 1500x705(1035)x870(1210) 1120x705(1035)x870(1210) 1500x705(1035)x870(1210) 1120x705(1035)x870(1210)	толешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 400 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка и направляющая входят в комплект. 6 кВт, 400 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 3 кВт, 230 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 230 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Полка, гастроемкости и направляющая входят в комплект. 4 кВт, 230 В. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Компрессор Danfoss, электронный блок управления ЕVCO, испаритель Polair. Боковые стеклопакеты, 3 полки из перфорированной нерж. стали. Направляющая входит в комплект поставки. 230В, 1,1 кВт Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Компрессор Danfoss, электронный блок управления ЕVCO, испаритель Polair. Полка и направляющие входят в комплект поставки. 230В, 0,9 кВт Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). 2 розетки 230В для подключения оборудования. Полка и направляющая входит в комплект поставки. Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет). Внизу предусмотрена дополнительная полка. В столешнице находятся отверстия с заглушками для вывода проводов кассового оборудования. Направляющая входит в комплект поставки Передняя и боковые панели – оцинкованная сталь, окрашенная в серый цвет Столешница и толки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет).	39 359 51 377 60 803 62 732 101 430 113 392 60 031 68 741 28 004 31 862 20 396

1520x705x870

1090(1600)x620(955)x870

28 875

25 095

Столешница и полки - нерж. сталь , боковые и передние панели - крашеная оцинковка (серый цвет), Габариты (с направляющими)

ПУВ-90

ПУ-90

1053267 (комплект)





