

ПРАЙС-ЛИСТ Моноблоки POLAIR Standard

Моноблоки POLAIR Standard предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры объемом до 51 м3 при внешней температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °С. Моноблоки представляют собой полностью готовые к эксплуатации агрегаты, заправлены хладагентом



Базовые цены с учетом НДС

Модель	Хладагент	Диапазон рабочих температур °С	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена, Руб
MM 109 S	R 404a	-5 ... +5	3 - 7,5	220	44 584
MM 111 S	R 404a	-5 ... +5	3,5 - 8,0	220	49 309
MM 113 S	R 404a	-5 ... +5	4 - 10,5	220	53 049
MM 115 S	R 404a	-5 ... +5	5 - 12,0	220	55 607
MM 218 S	R 404a	-5 ... +5	8,0 - 17,0	220	64 913
MM 222 S	R 404a	-5 ... +5	10,5 - 22,5	380	65 810
MM 226 S	R 404a	-5 ... +5	12,5 - 26	380	71 895
MM 232 S	R 404a	-5 ... +5	25,8 - 42,5	380	111 736
MB 108 S	R 404a	-20 ...-15	2,0 - 6,5	220	54 623
MB 109 S	R 404a	-20 ...-15	2,6 - 8,7	220	59 533
MB 211 S	R 404a	-20 ...-15	4,7 - 13,4	220	67 812
MB 214 S	R 404a	-20 ...-15	6,0 - 17,0	380	82 157
MB 216 S	R 404a	-20 ...-15	7,2 - 21,1	380	86 544
MB 220 S	R 404a	-20 ...-15	12,0 - 24,0	380	118 729

Дополнительные опции

Зимний комплект	11 538
Выносной пульт управления	10 808

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств