

ПРАЙС-ЛИСТ Моноблоки POLAIR серии R

Моноблоки POLAIR предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры при внешней температуре окружающего воздуха от + 5 до +40 °С. Моноблоки представляют собой полностью готовые к эксплуатации агрегаты, заправлены хладагентом.



Модель	Хладагент	Рабочий диапазон, ° С	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена, руб
MM 111 R	R 404a	-5 ... +5	3,5 - 8,0	220	44 163
MM 115 R	R 404a	-5 ... +5	5,1 - 12,6	220	49 841
MM 218 R	R 404a	-5 ... +5	7,9 - 17,0	220	59 809
MM 226 R	R 404a	-5 ... +5	12,5 - 25,8	220	67 884
MM 232 R	R 404a	-5 ... +6	25,8 - 42,5	220	107 489
MB 109 R	R 404a	-20 ... -15	2,6 - 8,7	220	53 374
MB 211 R	R 404a	-20 ... -15	4,7 - 13,4	220	60 819
MB 214 R	R 404a	-20 ... -15	6,0 - 17,0	380	73 941

*Базовые цены с учетом НДС

Дополнительные опции (без установки)	
Зимний комплект	11538
Комплект дистанционного управления	10808

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств