

ПРАЙС - ЛИСТ Холодильные шкафы POLAIR фармацевтические

Холодильные шкафы фармацевтические POLAIR предназначены для хранения лекарственных препаратов в лечебных и научно-исследовательских учреждениях, фармацевтических предприятиях, аптеках и имеют для этого всю необходимую разрешительную документацию. Универсальный температурный диапазон от +1 до +15°C позволяет использовать одну и ту же модель шкафа как в качестве холодного (+2...+8°C), так и прохладного (+8...+15°C). Цельнозаливные пенополиуретаном корпуса с обшивками из стали с полимерным покрытием, динамическая система охлаждения, наличие сигнализации об отклонении температуры от заданной, микропереключателя для прекращения вращения вентилятора при открывании двери, замков, светодиодной подсветки, входящих в комплект стандартной поставки, обеспечивают оптимальные условия для хранения и продажи фармацевтических препаратов. **Шкафы изготавливаются на заказ.**

* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Рекомендованные Розничные Цены - Руб без НДС - на основании пп. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ медицинские изделия (изделия медицинского назначения), освобождаются от налогообложения Налогом на добавленную стоимость

Холодильные шкафы со стеклянными дверьми Рабочий диапазон температур +1...+15° С, работают при температуре окр. среды до +32° С Хладагент R 134a. Толщина стенки корпуса 43 мм					
Фото	Модель	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб без НДС
	ШХФ-0,2ДС	200	600x630x890	3 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, теплопакет, замок	33 395
	ШХФ-0,4ДС	400	600x630x1780	4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, теплопакет, замок	39 990
	ШХФ-0,5ДС	500	697x710x1960	4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, теплопакет, замок	39 680
	ШХФ-0,7ДС	700	697x945x1960	4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, теплопакет, замок	47 828
	ШХФ-1,0ДС	1000	1402x710x1960	8 полок, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, теплопакет, замки	63 630
	ШХФ-1,4ДС	1400	1402x945x1960	8 полок, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, теплопакет, замки	69 878

Холодильные шкафы с металлическими дверьми
Рабочий диапазон температур +1...+15° С, работают при температуре окр. среды до +40° С
Хладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм

Фото	Модель	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб без НДС
	ШХФ-0,2	200	600x630x890	3 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	32 525
	ШХФ-045	400	600x630x1780	4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	39 390
	ШХФ-0,5	500	697x695x1960	4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	39 500
	ШХФ-0,7	700	697x925x1960	4 полки, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	42 990
	ШХФ-1,0	1000	1402x695x1960	8 полок, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	55 250

Холодильные шкафы с металлическими дверьми
Рабочий диапазон температур +1...+15° С, работают при температуре окр. среды до +40° С
Хладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм

Фото	Модель	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб без НДС
	ШХФ-1,4	1400	1402x925x1960	8 полок, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	60 990
	ШХКФ-1,4	700/700	1402x925x1960	Двухкамерный. 8 полок, микропереключатель, сигнализация об отклонении температуры, внутренняя LED подсветка, замок	89 900