

ПРАЙС-ЛИСТ Моноблоки POLAIR Standard

Моноблоки POLAIR Standard предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры при внешней температуре окружающего воздуха от +10 до +40° С. Моноблоки представляют собой полностью готовые к эксплуатации агрегаты, заправлены хладагентом



Базовые цены с учетом НДС

Модель	Хладагент	Рабочий диапазон, °С	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена, Руб
ММ 109 S	R 404a	-5 ... +5	3 - 7,5	220	45 340
ММ 111 S	R 404a	-5 ... +5	3,5 - 8,0	220	50 145
ММ 113 S	R 404a	-5 ... +5	4 - 10,5	220	53 948
ММ 115 S	R 404a	-5 ... +5	5 - 12,0	220	56 549
ММ 218 S	R 404a	-5 ... +5	8,0 - 17,0	220	66 013
ММ 222 S	R 404a	-5 ... +5	10,5 - 22,5	380	66 925
ММ 226 S	R 404a	-5 ... +5	12,5 - 26	380	73 114
ММ 232 S	R 404a	-5 ... +5	25,8 - 42,5	380	113 630
МВ 108 S	R 404a	-20 ... -15	2,0 - 6,5	220	55 549
МВ 109 S	R 404a	-20 ... -15	2,6 - 8,7	220	60 542
МВ 211 S	R 404a	-20 ... -15	4,7 - 13,4	220	68 961
МВ 214 S	R 404a	-20 ... -15	6,0 - 17,0	380	83 549
МВ 216 S	R 404a	-20 ... -15	7,2 - 21,1	380	88 011
МВ 220 S	R 404a	-20 ... -16	12,0 - 24,0	380	120 741

Базовые цены с учетом НДС

Дополнительные опции (без установки)	
Зимний комплект*	11 734
Комплект дистанционного управления*	10 991

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств

