

**ПРАЙС - ЛИСТ Холодильные шкафы POLAIR Grande**

Шкафы POLAIR Grande изготавливаются из пищевой нержавеющей стали - **снаружи и изнутри** (за исключением задней внешней стенки). Термоизоляция – пенополиуретан. Корпус герметичный цельнозаливной. Оборудование комплектуется компрессорами ведущих европейских производителей. Шкафы объемом 700 и 1400 л соответствуют стандарту "Гастронорм". Вся продукция на заводе проходит 100% контроль качества.

**Базовые цены с учетом НДС**

\* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Рабочий диапазон температур 0...+6° С, работают при температуре окр. среды до +40° С						
Хладагент R 134a. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб
	CM105-G	Grande	500	697x695x1960	Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, 4 полки, замок, подсветка	67 108
	CM107-G	Grande	700	697x925x1960	Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, 4 полки, замок, подсветка	73 495
	CM110-G	Grande	1000	1402x695x1960	Внутренний объем 1000 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, 8 полок, замки, подсветка	89 186
	CM114-G	Grande	1400	1402x925x1960	Внутренний объем 1400 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, 8 полок, замки, подсветка	99 356
Рабочий диапазон температур -5...+5° С, работают при температуре окр. среды до +40° С						
Хладагент R 134a. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб
	CV105-G	Grande	500	697x695x1960	Внутренний объем 500 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, Электрическая оттайка, 4 полки, замок, подсветка	71 085
	CV107-G	Grande	700	697x925x1960	Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, Электрическая оттайка, 4 полки, замок, подсветка	80 136
	CV110-G	Grande	1000	1402x695x1960	Внутренний объем 1000 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, Электрическая оттайка, 8 полок, замки, подсветка	103 932
	CV114-G	Grande	1400	1402x925x1960	Внутренний объем 1400 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь, Электрическая оттайка, 8 полок, замки, подсветка	109 525

Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С

Хладагент R 404А. Толщина стенки корпуса 61 мм

Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб
	CB107-G	Grande	700	735x960x1996	Внутренний объем 700 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки Электрическая оттайка 4 полки, замок, подсветка	85 322
	CB114-G	Grande	1400	1474x960x1996	Внутренний объем 1400 л, верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки Электрическая оттайка 8 полок, замки, подсветка	121 932

Рабочий диапазон температур +1...+10° С, работают при температуре окр. среды до +32° С

Хладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм

Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб
	DM105-G	Grande	500	697x710x1960	Внутренний объем 500 л, нержавеющая сталь, 4 полки, вертикальная подсветка, канале с подсветкой. <b>Стеклопанельная дверь.</b>	70 271
	DM107-G	Grande	700	697x945x1960	Внутренний объем 700 л, нержавеющая сталь 4 полки, вертикальная подсветка, канале с подсветкой. <b>Стеклопанельная дверь.</b>	89 034

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств