

ПРАЙС - ЛИСТ Холодильные шкафы POLAIR - Standard со стеклянными дверьми

Шкафы POLAIR Standard со стеклянной дверью имеют корпус с обшивками из стали с полимерным покрытием - снаружи и изнутри.

Оснащены профессиональной динамической системой охлаждения.

Термоизоляция – пенополиуретан. Корпус герметичный цельнозаливной.

Шкафы оснащены информационной панелью - канале с подсветкой и имеют вертикальную внутреннюю подсветку товара.

Двери в алюминиевых рамах с легкозаменяемым уплотнителем с магнитной вставкой имеют возможность перенавески.

Базовые цены с учетом НДС

* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Холодильные шкафы со стеклянными дверьми. Рабочий диапазон температур +1...+10° C, работают при температуре окр. среды до +32° C Хладагент R 134a. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб
	DM105-S	Standard	500	697x710x1960	Внутренний объем 500л, 4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой	40 352
	DM105-S 2.0	Standard	500	697x710x1960	Внутренний объем 500л, 5 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой. Увеличенная вместимость. Увеличенный Facing.	43 647
	DM107-S	Standard	700	697x945x1960	Внутренний объем 700л, 4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой	48 638
	DM107-S 2.0	Standard	700	697x945x1960	Внутренний объем 700л, 5 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой. Увеличенная вместимость. Увеличенный Facing.	50 746
	DM110Sd-S	Standard	1000	1402x710x1960	Внутренний объем 1 000л, 8 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, двери купе	64 708
	DM110Sd-S 2.0	Standard	1000	1402x710x1960	Внутренний объем 1 000л, 10 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, двери купе Увеличенная вместимость. Увеличенный Facing.	70 158
	DM114Sd-S	Standard	1400	1402x945x1960	Внутренний объем 1 400л, 8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, канале с подсветкой, двери купе	71 062
	DM114Sd-S 2.0	Standard	1400	1402x945x1960	Внутренний объем 1 400л, 10 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, двери купе Увеличенная вместимость. Увеличенный Facing.	76 007
	DM110-S	Standard	1000	1402x710x1960	Внутренний объем 1000л, 8 полок, вертикальная внутренняя подсветка, канале с LED подсветкой, двери распашные	64 708

	DM114-S	Standard	1400	1402x945x1960	Внутренний объем 1400л, 8 полок, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, двери распашные	71 062
Рабочий диапазон температур -8...0° С, работают при температуре окр. среды до +32° С Хладагент R 404a. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Модель	Линия	Объем	Размер	Описание	Цена*, Руб
	DP102-S	Standard	150	600x625x890	Внутренний объем 150л, специальный шкаф для икры и пресервов, 2 полки, внутренняя LED подсветка, механический замок	35 558
	DP105-S	Standard	500	697x710x1960	Внутренний объем 500л, специальный шкаф для икры и пресервов, 4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, механический замок	51 009
	DP107-S	Standard	700	697x945x1960	Внутренний объем 700л, специальный шкаф для икры и пресервов, 4 полки, вертикальная внутренняя LED подсветка, канале с LED подсветкой, механический замок	54 992

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств