

Серия Monte L									
Monte L 1250	4,0	2,0	1,65	2,3/0,96*	0,45/0,19*	1310x1075x2040	430		
Monte L 1875	6,0	3,1	2,5	3,3/1,4*	0,66/0,27*	1955x1075x2040	510		
Monte L 2500	8,0	4,0	3,25	4,4/1,7*	0,86/0,34*	2580x1075x2040	610		
Monte L 3750	12,0	6,0	4,9	6,3/2,5*	1,27/0,48*	3830x1075x2040	900		
Monte L FV 1250	3,3	2,0	1,65	2,3/0,96*	0,45/0,19*	1310x1075x2040	430		
Monte L FV 1875	4,9	3,1	2,5	3,3/1,4*	0,66/0,27*	1955x1075x2040	510		
Monte L FV 2500	6,5	4,0	3,25	4,4/1,7*	0,86/0,34*	2580x1075x2040	610		
Monte L FV 3750	9,9	6,0	4,9	6,3/2,5*	1,27/0,48*	3830x1075x2040	900		
Monte L TG	6,5	4,0	3,25	4,4/1,7*	0,86/0,27*	2580x1075x2040	610		
Monte LH FV TG	6,0	4,0	3,25	4,4/1,7*	0,86/0,27*	2580x1075x2040	610		
Monte LH 1250	4,8	2,2	1,65	2,3/0,96*	0,45/0,19*	1310x1075x2210	450		
Monte LH 1875	6,9	3,4	2,5	3,3/1,4*	0,66/0,27*	1955x1075x2210	550		
Monte LH 2500	9,6	4,4	3,25	4,4/1,7*	0,86/0,34*	2580x1075x2210	700		
Monte LH 3750	14,4	6,6	4,9	6,3/2,5*	1,27/0,48*	3830x1075x2210	990		
Monte LH FV 1250	4,0	2,2	1,65	2,3/0,96*	0,45/0,19*	1310x1075x2210	450		
Monte LH FV 1875	6,0	3,0	2,5	3,3/1,4*	0,66/0,27*	1955x1075x2210	550		
Monte LH FV 2500	8,0	4,4	3,25	4,4/1,7*	0,86/0,34*	2580x1075x2210	700		
Monte LH FV 3750	12,0	6,6	4,9	6,3/2,5*	1,27/0,48*	3830x1075x2210	990		
Monte LH TG	8,0	4,4	3,25	4,4/1,7*	0,86/0,34*	2580x1075x2210	700		
Monte LH FV TG	6,5	4,4	3,25	4,4/1,7*	0,86/0,34*	2580x1075x2210	700		

Примечание - * - Параметры энергопотребления и мощности с применением энергосберегающих вентиляторов.

Нагрузки на полки не должны превышать 1600 Н/м².

Параметры электропитания должны соответствовать, В/Гц - 230/1/50.

Витрины должны быть работоспособными при отклонениях напряжения питающей сети от номинального в пределах от минус 15% до плюс 10% по ГОСТ 13109.

Витрины должны работать на хладоне R404A.

1.3 Устройство и работа витрин

1.3.1 Устройство витрины

Витрины состоят из следующих основных узлов (Рисунок 1.):

- 1- Базовый цельнозаливной короб.
- 2- Задняя заливная стенка
- 3- Верхняя заливная стенка (крыша)
- 4- Боковая заливная или из стеклопакета стенка (боковина)
- 5- Опорные регулируемые по высоте ножки.
- 6- Стойки несущие с перфорированными панелями.
- 7- Полки с направляющими и ограничителями.
- 8- Декоративные цветные панели
- 9- Панель управления (контроллер)
- 10-Защитный бампер.

Продолжение приложения Г

