

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем вас с приобретением холодильного шкафа "Полаир". Холодильные шкафы "Полаир" (далее шкафы) обладают высоким качеством, и соответствуют межгосударственному стандарту на оборудование торговое холодильное. Надеемся, что эксплуатация шкафа будет для вас полезной и оставит приятные впечатления.

1. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перед включением холодильного шкафа внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации.

Храните Руководство по эксплуатации в течение всего срока службы шкафа.

Соблюдение инструкций по установке и эксплуатации шкафа избавит вас от лишних расходов по ремонту и техобслуживанию.

Холодильный шкаф ВС106 (далее шкаф) предназначен для кратковременного хранения, демонстрации и продажи напитков и пищевых продуктов.

Техническое обслуживание и ремонт следует проводить в специализированных, уполномоченных заводом-изготовителем, центрах по техническому сервису. При несоблюдении требований инструкций по эксплуатации шкафа или небрежном обращении со шкафом ответственность за ущерб, причиненный имуществу и людям, ложится на потребителя.

В шкаф запрещается хранить взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Шкаф работает от сети переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением 220В (допустимое отклонение напряжения - минус 15%, плюс 10 %). В системе охлаждения используется хладагент R134a. Шкаф предназначен для работы при температуре окружающего воздуха от 12 °C до 40 °C (от минус 30 °C до плюс 40 °C при дополнительной комплектации) и относительной влажности не более 80%.

Таблица. Основные технические характеристики

Габаритные размеры, мм, с учетом выступающих частей:	- длина	705
	- глубина	779
	- высота	2070
Внутренний объем, м³		0.55
Нагрузка на полку, кг		40
Количество полок, шт.		5
Потребляемая мощность, Вт		400
Номинальный ток, А		2.5
Температура в охлаждаемом объеме, °C		0...6.6
Масса, кг:	нетто	170
	брутто	190
Степень защиты человека от поражения электрическим током		Класс 1
Степень защиты, обеспечиваемая оболочками		IP24

Продукция соответствует требованиям ГОСТ 23833-95, ГОСТ Р 52161.2.24-2007.