

Таблица 2. Основные технические характеристики шкафа

Наименование	Величина параметра
Габаритные размеры, мм, с учетом выступающих частей:	
- длина	1410
- глубина	697
- высота	2070
Внутренний объем, м ³	1,0
Нагрузка на полку, кг	40
Количество полок, шт.	10
Номинальный ток, А	4,5
Потребляемая мощность, Вт	850
Температура в охлаждаемом объеме, °С	0...6
Масса, кг	210
Степень защиты человека от поражения электрическим током	класс 1
Степень защиты, обеспечиваемая оболочками	IP24

Шкаф соответствует требованиям ГОСТ 23833-95, ГОСТ Р 52161.2.24-2007.

Схемы электрические принципиальные представлены на рис. 1, 2.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в электрическую схему изделия незначительные изменения, не ухудшающие его работу, без дополнительного уведомления потребителя.

Условные обозначения на электрической схеме:

- MC

TR1

TR2

R

L,N,C

ES

KTS

MVC

MVE

A1, A2

A3

SQ

XS

L1, L2, L3

St1, St2, St3

K1
- электродвигатель компрессора;

- термостат внутреннего объема;

- термостат наружного воздуха;

- датчик температурный;

- контакты электронного термостата;

- ТЭН;

- таймер оттайки;

- электродвигатель вентилятора конденсатора;

- электродвигатель вентилятора испарителя;

- лампа освещения внутреннего объема;

- лампа освещения канала;

- замок электромеханический;

- соединитель сетевой;

- дроссель лампы освещения;

- стартер лампы освещения;

- реле управления

Внимание! При возникновении других неисправностей следует обратиться в специализированный центр по техническому сервису. Предприятие-изготовитель не гарантирует нормальную работу оборудования при проведении самостоятельного ремонта.

По вопросам, возникающим в ходе пуска, эксплуатации и технического обслуживания изделий, обращайтесь по адресу:

123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, стр.41 офис ОАО «Полаир» (495) 937-64-07

e-mail: kachestvo @ polair.com

web site: www. sovital . ru, www. polair.com

Производственная база: ЗАО «Завод Совиталпродмаш»

425000, Марий Эл, г.Волжск, ПромБаза, 1

тел/факс: (83631) 5-83-00 ÷ 5-83-00 / (83631) 5-83-11

8. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Комплектность поставки указана в табл. 2.

Таблица 2. Комплектность

Наименование	Количество
Шкаф холодильный	1
Руководство по эксплуатации	1
Кронштейн полки	40
Полка-решетка	10
Брелок к замку	1*

* - в зависимости от комплектации шкафа.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф холодильный марки **BC110Sd** заводской номер _____
соответствует техническим условиям ТУ 107-2007 ИТВН 695112.000;
изделие признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20__ г.

Ответственный за приемку _____ (подпись)

М.П.