

Таблица 1. Технические характеристики Monte M.

Наименование параметра	Площадь для размещения продуктов, м ²	Полезный охлаждаемый объем, м ³	Холодопроизводительность, кВт	Нагрузки на полки, кг\м ²	Потребление электроэнергии за сутки, кВт\ч не более	Потребляемый ток, А, не более	Параметры электропитания, В\ф\Гц	Габаритные размеры, мм Длина Ширина Высота	Масса, кг	Хладагент	Класс защиты электрооборудования
Серия «Monte M»										Хладон R 404A	IP 20
Monte M 1250	3,4	1,4	2,2	160	2,3(0,96*)	0,45(0,19*)	230/1/50	1250 975 2040	360		
Monte M 1875	5,1	2,1	2,8		3,3(1,4*)	0,66(0,27*)		1875 975 2040	430		
Monte M 2500	6,8	2,8	3,9		4,4(1,7*)	0,86(0,34*)		2500 975 2040	510		
Monte M 3750	10,2	4,2	5,6		6,3(2,5*)	1,27(0,48*)		3750 975 2040	740		
Monte M 1250 FV	2,8	1,2	2,2		2,3(0,96*)	0,45(0,19*)		1250 975 2040	360		
Monte M 1875 FV	4,2	1,8	2,8		3,3(1,4*)	0,66(0,27*)		1875 975 2040	430		
Monte M 2500 FV	5,6	2,4	3,9		4,4(1,7*)	0,86(0,34*)		2500 975 2040	510		
Monte M 3750 FV	8,3	3,6	5,6		6,3(2,5*)	1,27(0,48*)		3750 975 2040	740		
Monte M TG	5,1	2,1	2,8		3,3(1,4*)	0,66(0,27*)		1875 975 2040	430		
Monte M FV TG	4,2	1,8	2,8		3,3(1,4*)	0,66(0,27*)		1875 975 2040	430		
Monte MH 1250	4,0	1,5	2,2		2,3(0,96*)	0,45(0,19*)		1250 975 2210	380		
Monte MH 1875	6,0	2,3	2,8		3,3(1,4*)	0,66(0,27*)		1875 975 2210	450		
Monte MH 2500	8,1	3,0	3,9		4,4(1,7*)	0,86(0,34*)		2500 975 2210	530		
Monte MH 3750	12,0	4,6	5,6		6,3(2,5*)	1,27(0,48*)		3750 975 2210	760		
Monte MH 1250 FV	4,0	1,3	2,2		2,3(0,96*)	0,45(0,19*)		1250 975 2210	380		
Monte MH 1875 FV	6,0	2,0	2,8		3,3(1,4*)	0,66(0,27*)		1875 975 2210	450		
Monte MH 2500 FV	8,1	2,6	3,9		4,4(1,7*)	0,86(0,34*)		2500 975 2210	530		
Monte MH 3750 FV	12,0	4,0	5,6		6,3(2,5*)	1,27(0,48*)		3750 975 2210	760		
Monte MH TG	6,0	2,3	2,8		3,3(1,4*)	0,66(0,27*)		1875 975 2210	450		
Monte MH FV TG	5,9	2,0	2,8		3,3(1,4*)	0,66(0,27*)		1875 975 2210	450		

* Параметры энергопотребления и мощности с применением энергосберегающих вентиляторов.